

Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter SX 42U 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur
Enveloppe avec côtés Noir - 907 kg. Emballage antichoc

AR3150SP

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 907 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés, avec notamment l'obtention de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System).
--------------	---

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	42U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment CD de documentation Touche(s) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux

Physique

Hauteur	199,1 cm
Largeur	75 cm
Profondeur	107 cm
Poids net	155,96 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	91,49 cm
Profondeur de montage minimale	26,19 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 16 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1701,0 kg statique

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	217,9 cm
Largeur de l'emballage 1	132,1 cm
Longueur de l'emballage 1	110,5 cm
Poids de l'emballage 1	271,25 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)