# VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 2 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.8752 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.8752 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990198290 |



**Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.**

- VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
- Verfügbare Längen: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m und 20m
- Aussenfarbe: violett

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe | violett |
| Länge | 2 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Aderaufbau | Kompaktader |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Multimode 50/125µm OM4 |

| | |
|---|---|
| Anschlüsse | LC / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Min. Biegeradius, statisch | 30 mm |
| Min. Biegeradius, dynamisch | 60 mm |
| Farbe (Kabel) | violett |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 3 mm |
| Aussenmantel Kabel | PVC |
| Kabel LSOH | nein |
| Max. Einfügungsdämpfung | 0.3 dB |
| Min. Rückflussdämpfung | 30 dB |
| Gewicht | 32.7 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Paketgewicht | 0.09 kg |