

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA
230V 1U, with Lithium-Ion Battery,
with Network Management Card
Embedded

SRTL2K2RM1UINC

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V AC
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V CA
Other Output Voltage	230 V
potencia nominal en W	2200 W
potencia nominal en VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A británico IEC 320 C19/C21 "ERROR:#N/A" "CEE 7 / EU1-16P"
output connection type	3 "IEC 320" C13 2 "IEC 320" C19
número de unidad de rack	1U
longitud de cable	2,4 m
número de cables	1
tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
equipo proporcionado	Cable RJ45 Soportes de montaje en rack Cable para redes Terminal "pies de estabilización" Guía de seguridad Rail extension Arandela Cable USB Tornillos
Gama de producto	Smart-UPS Ultra

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tiempo típico de recarga	1,5 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
voltaje de batería	50 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia de carga de la batería (vatios)	448 W nominal
Vida de diseño de batería	8...10 año(s)
vida de la batería	8...10 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC173-LI 
Duración prolongable	1

General

product web sub-family	High density
redundante	No

Físico

Color	Gris plateado
Altura	43 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	560 mm
peso del producto	15,9 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	1
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz auto-sensing ((*))
límites de tensión de entrada	160 ... 275 V ajustable 220...240 V CA

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	2200 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
factor de cresta	3 : 1
Topología	On-Line
Wave type	Onda senoidal
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
eficiencia	97 %
Máxima potencia configurable en VA	2200 VA

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE EAC RCM VDE UKCA UK PSTI
marcado	Certificación CE
Estándares	EN / IEC 62040-1 FCC CFR 47 parte 15 clase A "IEC 62040-2" EN / IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 nivel 3 EN/IEC 61000-4-5 nivel 3 EN/IEC 61000-4-4 nivel 4

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
nivel acústico	56 dB
Disipación térmica en línea	325 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card with environmental monitoring
función de alarma	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
puerto de comunicación	SmartConnect Ethernet port USB RJ45

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1600 J
---	--------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,82 cm
Paquete 1 Ancho	56,4 cm
Paquete 1 Longitud	76,4 cm
Paquete 1 Peso	24,18 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)