

Fiche Produit

Spécifications



Bandeau de prises Netshelter APC
Advanced Gen 2, commuté, 3
phases, 17,3 kW, 208 V 60 A, 460
P9, 42 prises

APDU11452SW

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

couleur	Noir
Type de produit ou composant	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	3 m

Complémentaire

Tension d'entrée principale	208 V 3 phases
Hauteur	1826 mm
Largeur	56 mm
Tension de sortie principale	208 V
Profondeur	75 mm
Poids net	11,1 kg
emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 60 A 3P + PE
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
position de montage	Vertical
protocole du port communication	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] courant nominal	48 A
tension admissible	200...240 V
limites du courant d'entrée	60 A
Capacité de chargement	17300 VA
fréquence réseau	2 phases
Outlet type and quantity	21 C13/C15/C19/C21 21C13/C15

Environnement

certifications du produit	Conformité TAA
---------------------------	----------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Normes	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B
degré d'étanchéité IP	IP44
température de fonctionnement	-5...60 °C
humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	198 cm
Largeur de l'emballage 1	13,2 cm
Longueur de l'emballage 1	26,2 cm
Poids de l'emballage 1	14,1 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

🔍 Matières et Substances	
directive RoHS de l'UE	Conforme aux exemptions
Régulation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Retrait	No

Image of product / Alternate images

Alternative



