



EB-815E, Epsons första super-ultra-short-throw laserprojektor med 4KE för ultrakort projiceringsavstånd som är konstruerad för företag och hybridarbete

EB-815E kan placeras bara några centimeter från en vägg för att skapa ljusstarka 4KE-bilder på upp till 160 tum. Den projicerar innehåll med fantastisk klarhet och erbjuder en prisvärd, energieffektiv visningslösning med bekväm och snabb installation.

EB-815E's har en lins för ultrakort projiceringsavstånd som möjliggör diskret placering nära väggen, vilket ger presentatörer fri åtkomst utan att kasta skuggor.

Med CLO på 5 000 ANSI lumen och 3LCD-teknik skapar EB-815E ljusstarka och livfulla bilder på upp till 160 tum, vilket gör det möjligt att se innehållet från alla vinklar och på alla avstånd. Upplevelsen är verklighetstrogen och mycket enkel att använda.

Mångsidiga kabelanslutna och trådlösa anslutningsalternativ, inklusive Miracast™-bildspegling, säkerställer enkel innehållsdelening via flera enheter.

Projektorn väger endast 12,3 kg och är mycket portabel och appen Epson Setting Assistant gör installationen snabb och enkel. Den perfekta visningslösningen för rum av olika storlekar, kombinerad med flexibla installationsalternativ.

EB-815E har stöd för flera bildformat och edge blending med flera projektorer för att skapa en prisvärd, smidig och energieffektiv ultra-wide projiceringsyta som passar perfekt för videokonferenser.

Tillsammans med Epsons Ambient Light Rejection Screen kan bildkvaliteten som produceras med EB-815E:s förväxlas med en videovägg eller LED-skärm, men den är förvånansvärt prisvärd och förbrukar en bråkdel av energin.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skalbar 4KE-projektor för alla rum**
80–160 tums UST-projektor för obegränsad visning (utan skuggor/reflexer)
- **Ljusstark och energieffektiv laser**
CLO på 5 000 ANSI lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger
- **Smidiga anslutningsalternativ**
Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- **Enkel att använda och byggd för att hålla länge**
Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- **Alternativ till LED/videovägg**
Förvånansvärt prisvärd med låg energiförbrukning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Resolution Enhancement	4K förbättring
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
HDR support	HDR10, HLG
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,16 - 0,40:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Fokuslängd	2,3 mm
Fokus	Manuell
Offset	7 : 1
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI in (2x), HDMI ut, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
3D	Nej
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Presentation, Tavla, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Projicering från flera datorer, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Email notification, Screen fit, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Bildförskjutning, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Source function, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-815E

LEVERANSOMFATTNING

- Snabbstartsguide
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-815E

ALLMÄNT

Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.292 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	695 x 341 x 156 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	12,5 kg
Ljudnivå	Normal: 35 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant
Options	Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, MB22 ceiling mount, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall hanging bracket, Wall mount, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Rumstyp / tillämpning	4K-streaming, Styrelserum, Bärbart/mindre utrymme, Större konferensrum/hörsal, Mötesrum/klassrum, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, TV-skåp, Vaggmonterad
Färg	Bläck
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-815E

- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35
V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36
V12H002AG0
- Wall Mount - ELPMB87 - EB-815E
V12H006AZ0
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAP64 - EH-LS800
V13H134AE0
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA99180
Streckkod	8715946726540
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040

