

Produktdatablad

Specifikationer



APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko-uttag, 230V

BV500I-GR

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	300 W
märkeffekt i VA	500 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	4 Schuko CEE 7
kabellängd	1,50 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Användarmanual

Batterier & drifttid

Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	8 h
batterispänning	12 V
batterikapacitet	4,5 Ah
batteri livslängd	3...5 year(s)
förlängd reservtid	0

Allmänt

antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No
UPS-storlek	WS

Mått och vikt

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

färg	Svart
höjd	9,25 cm
bredd	16,05 cm
djup	30,5 cm
produktens vikt	3,9 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	170...280 V

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	300 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 1 Hz osynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
grafvisning	1
maximal konfigurerbar effekt i VA	500 VA
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...90 %
arbetshöjd över havet	0...6667 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...90 %
lagringsaltitud	0,000000000...15240,000000000 m
ljudnivå	40 dBA
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Åskskydd och filtrering

transientenergi	156 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	23,7 cm
Förpackning 1 bredd	37,3 cm
Förpackning 1 djup	14,3 cm
Förpackning 1 vikt	4,2 kg
SCC14	10731304338281

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)