

SureColor SC-P5000 Violet Spectro



FICHE TECHNIQUE



Imprimante d'épreuve, de reproduction d'art et de photographies polyvalente et fiable, avec une excellente précision Pantone

Conçue pour des applications d'épreuve, d'art et de photographie, l'imprimante SC-P5000 peut être sélectionnée avec un kit d'encre contenant soit une encre violette, soit une encre gris clair. Avec l'encre violette, il est possible de reproduire jusqu'à 99 % des couleurs du nuancier PANTONE opaque couché¹.

Épreuves couleur de précision

Lorsqu'elle est achetée avec un kit d'encre HDX violet pour des épreuves pré-presse, l'imprimante SC-P5000 peut reproduire des emballages, des documents marketing et des couleurs d'entreprise avec une précision de 99 % du nuancier PANTONE opaque couché¹.

Reproduction d'art parfaite

Si spécifié avec un kit d'encre HDX avec l'encre gris clair, photographes et artistes peuvent utiliser l'imprimante SC-P5000 pour reproduire parfaitement les détails et les couleurs de leurs œuvres, avec une reproduction exacte de 98 % du nuancier PANTONE opaque couché.

Une fiabilité à toute épreuve

L'imprimante SC-P5000 offre de nouvelles fonctionnalités pour garantir un fonctionnement fiable au quotidien et une maintenance réduite. Cela inclut de nouveaux capots et fermetures pour limiter les pénétrations de poussière, une amélioration de la vérification automatique des buses et une procédure de nettoyage guidée.

Qualité d'impression exceptionnelle

L'imprimante SC-P5000 utilise la technologie d'encre la plus récente d'Epson pour la production d'impressions durables, haute résolution. Taille des gouttes de 3,5 pl et résolution de 2880 x 1440 dpi, qui garantissent des détails nets et détaillés, et encres Ultrachrome HDX qui offrent une meilleure résistance à la lumière².

Configuration et utilisation simples

La gestion et la configuration des supports est rapide et facile grâce à un capteur d'étalonnage des couleurs interne, la possibilité de passer simplement d'un support à un autre et un guide de gestion des supports à l'écran. L'imprimante SC-P5000 s'intègre parfaitement dans n'importe quel flux d'épreuve et peut être fournie avec SpectroProofer, qui peut gérer une vérification automatisée de l'épreuve des couleurs. L'imprimante est prise en charge par tous les principaux fournisseurs RIP et de logiciels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante d'épreuve parfaite**
Précision de 99 % du nuancier PANTONE opaque couché
- **Fiabilité exceptionnelle**
Fonctionnement fiable au quotidien et maintenance réduite
- **Excellente qualité d'impression**
Les encres Ultrachrome HDX offrent des résultats lumineux et durables
- **Configuration et utilisation simples**
Vaste choix de fonctionnalités permettant de garantir une configuration et une gestion des supports simples
- **Imprimante 17 pouces avec encre violette**
Première et seule imprimante grand format 17 pouces avec encre violette pour l'épreuve³

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER	
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 15 mm (bas), 3 mm (gauche)
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Formats de papier	A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Letter, 17", Défini par l'utilisateur
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale, 100 Feuilles photo
Recto/verso	Non
Nombre de bacs papier	1

TECHNOLOGIE	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® HDX

IMPRESSION	
Couleurs	Noir clair, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Orange, Vert
Configuration des buses	360 buses noir, 360 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Capacité du réservoir d'encre	200 ml
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	52 W, 5 W (économie), 0,5 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	863 x 766 x 406 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	52 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,2 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :47 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 Mo, Réseau : 128 Mo
Gestion des médias	Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Papier en rouleaux, Support de papier épais

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER	
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 15 mm (bas), 3 mm (gauche)
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Formats de papier	A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Letter, 17", Défini par l'utilisateur
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale, 100 Feuilles photo
Recto/verso	Non
Nombre de bacs papier	1

TECHNOLOGIE	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® HDX

IMPRESSION	
Couleurs	Noir clair, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Orange, Vert
Configuration des buses	360 buses noir, 360 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Capacité du réservoir d'encre	200 ml
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	52 W, 5 W (économie), 0,5 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	863 x 766 x 406 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	52 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,2 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :47 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 Mo, Réseau : 128 Mo
Gestion des médias	Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Papier en rouleaux, Support de papier épais

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles	

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CF66001A3
Code EAN	8715946630694
Pays d'origine	Chine

SureColor SC-P5000 Violet Spectro

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Manuel de l'utilisateur (CD-ROM)
- Document de garantie

CONSOMMABLES

- Bloc récupérateur d'encre sans marge SP4900 (C13T619100)
- T9131 Photo Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913100)
- T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913200)
- T9134 Yellow Ink Cartridge (200ml) (C13T913400)
- T9135 Light Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913500)
- T9137 Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913700)
- T913A Orange Ink Cartridge (200ml) (C13T913A00)
- T913B Green Ink Cartridge (200ml) (C13T913B00)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles (C13S041569)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042111)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S042110)
- Pap Mat Epais A3+ (50f./167g) (C13S041264)
- Pap Mat Epais A3 (50f./167g) (C13S041261)
- Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles (C13S041256)
- Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m) (C13S041892)
- Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) (C13S041069)
- Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) (C13S041068)
- Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles (C13S041061)
- Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m) (C13S041845)
- Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m) (C13S041846)
- Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m) (C13S041742)
- Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) (C13S042076)
- Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042091)
- Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g) (C13S041316)
- Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g) (C13S041315)
- Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m) (C13S042079)
- Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m) (C13S042078)
- Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm) (C13S042123)
- Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041785)

Co[✓]verPlus



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-11-12

1. Lorsqu'un kit d'encre violet est utilisé. Il est possible d'obtenir une précision de 98 % avec un kit d'encre contenant la couleur gris clair. Testé en utilisant le papier Proofing Semi-Mat blanc Epson.
2. Par comparaison à l'imprimante Stylus Pro 4900 (60 ans au lieu de 45).
3. Au mois de novembre 2016.
4. Pour fonctionner, SpectroProofer nécessite un logiciel tiers supplémentaire, qui n'est pas inclus.

EPSON®