

Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 120V, 8x NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R outlets, SmartSlot, AVR, LCD, TAA

SMT2200US

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
Tension de sortie principale	120 V
puissance nominale en W	1920 W
puissance nominale en VA	1920 VA
fonction produit	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	NEMA 5-20P
Type de connexion sortie	8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
longueur de câble	1,8 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Accumulateur au plomb
équipement fournis	CD avec logiciel CD de documentation câble RS-232 pour connexion Smart UPS câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
durée de vie de la batterie	3...5 an
Batterie de remplacement	RBC55
Puissance de charge de la batterie (Watts)	233 W nominal

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
---	---

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Sous-catégorie de produits Web	Conformité TAA
Redondance	No

Physique

couleur	Noir
hauteur	43,2 cm
largeur	19,6 cm
profondeur	54,4 cm
poids	50,91 kg
emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	Yes

Entrée

limites de la tension d'entrée	75...154 V réglable 82...144 V
fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A

Sortie

distorsion harmonique	Moins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)	2200 VA
Puissance configurable max. (Watts)	1980 W
Temps de transfert	4 ms à mi-charge : 8 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

certifications du produit	CSA Conformité TAA
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$

Environnement

niveau acoustique	45 dBA
dissipation thermique	275 Btu/h
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température de fonctionnement	0...40 °C
température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
altitude de stockage	0,000000000...15240,000000000 m

humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
emplacement disponible	1
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	530 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	55,9 cm
Largeur de l'emballage 1	76,2 cm
Longueur de l'emballage 1	38,1 cm
Poids de l'emballage 1	60,91 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
----------	--

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)