Produktdatenblatt

Spezifikationen

APC WW 20 kVA Trenntransformator

APTF20KW01

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Der Step-Down-Transformator reduziert hohe Ausgangsspannungen (208 oder 200 VAC) auf niedrige Ausgangsspannungen (120 oder 100 VAC), um Niederspannungs-Equipment von APC anschließen zu können.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 400 V 3 Phasen
Produkt- oder Komponententyp	Zubehör
Hauptausgangsspannung	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V 240 V 380 V 415 V
Typ des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1 Fest verdrahtet 3-adrig (2PH + G) 1 Fest verdrahtet 4-adrig (2PH+N+G) 1
Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Geliefertes Zubehör	Dokumentations-CD Festverdrahtungs-Kit Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	17,5 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	75,7 cm
Produktgewicht	118,18 kg
Montageort	Vorne Seite
Montagepräferenz	Niedriger

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montagemodus	Aufbau

Eingang

Max. Netzstrom	100 A
Eingangsstromgrenzen	100 A
Netzwerkfrequenz	45 - 65 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (2PH + G) 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1 fest verdrahtet 4-adrig (2PH+N+G)

Ausgang

Max. Stromaufnahme	100 A
Wirkungsgrad	96 %

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA UL-gelistet
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	0…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000…3048,0000000000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	48,3 cm
VPE 1 Breite	100 cm
VPE 1 Länge	60 cm
VPE 1 Gewicht	143,18 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >

Energieeffizient | Take-back | Transparenz | RoHS/REACh

Ressourcenleistung

- Energieeffizientes Produkt
- Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACh-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen