

EB-L260F

FICHE TECHNIQUE



Projetez facilement du contenu Full HD via une taille d'image évolutive pouvant atteindre 310 pouces (7,9 m), associée à une connectivité de diffusion et de partage.

Combiné à des fonctionnalités avancées, le projecteur laser sans fil Full HD EB-L260F est la solution idéale pour tous les environnements de travail. Il offre une luminosité de 4 600 lumens, un large éventail de connexions sans fil et filaires, ainsi qu'une taille d'image évolutive pouvant atteindre 310 pouces (7,9 m).

Optimisez la diffusion de votre contenu

Cette solution de projection laser Full HD vous permet de bénéficier des performances et de la fiabilité de la technologie laser pour un prix abordable. Le contraste élevé de 2 500 000:1 et la technologie 3LCD assurent une diffusion de contenus claire, professionnelle et d'une qualité exceptionnelle dans n'importe quel environnement de travail, tout en préservant l'implication du public.

Configuration et connectivité simples

Offre l'allumage automatique du MTR par détection du signal vidéo et une large connectivité, comprenant deux ports HDMI et le Wi-Fi Miracast intégré permettant de diffuser du contenu à partir d'ordinateurs portables ou d'appareils mobiles – Prise en charge de la fonction code PIN et affichage du nom d'utilisateur permettant de bloquer des interruptions d'élèves lorsque le professeur projette. Alimentation USB (2 A) pour une connexion facile et qualitative de la clé. Compatible avec le logiciel iProjection pour une connectivité avec les appareils mobiles et un partage de contenu.

Tranquillité d'esprit et durabilité

Projetez plus longtemps grâce à une fiabilité exceptionnelle et une durée de vie de la source lumineuse atteignant 30 000 heures en mode économique (20 000 heures en mode normal). De plus, le modèle EB-L260F est couvert par une garantie de cinq ans. Installation simple, facilité d'installation

Ce projecteur léger peut être installé à 360 degrés sans compromettre la qualité d'affichage. Il permet de projeter au format large 16 :6, dispose d'une sortie HDMI et intègre l'edge blending pour les installations en multi-projection.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Écran haute luminosité de 4 600 lumens**
Des images Full HD nettes et des couleurs lumineuses, même dans des salles bien éclairées
- **Affichage évolutif**
Affichage évolutif flexible de 31 pouces à 310 pouces (0,79–7,9 m)
- **Diffusez facilement du contenu**
Sans fil, mise sous tension automatique du MTR par HDMI et connexion facile et qualitative de la clé.
- **Fiabilité et faible maintenance**
Installation facile grâce à la fonction multi-projection et signalétique.
- **La solution complète**
Avec un taux de contraste exceptionnel de 2 500 000:1, le projecteur EB-L260F délivre des images éclatantes et réalistes, aux détails précis mises en valeur par des noirs profonds

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	4.600 lumen- 3.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.600 lumen - 3.200 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Rapport de contraste	5.000.000 : 1
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,62
Taille de l'image	31 pouces - 310 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 9,1 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,77
Distance focale	18,2 mm - 29,1 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (2x), Câble RCA de sortie audio, entrée micro, HDMI (HDCP 2.2) (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Power consumption	199 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
-------------------	---

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA69080
Code EAN	8715946715452
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	4 Pièces

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-03

EB-L260F

CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique
- Appareil principal
- HDMI Cable
- Warranty card
- Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELFPF13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELFPF14
V12H003P14
- Haut parleurs actifs - ELSP02
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21
V12H002S21

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

EPSON[®]