

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

xerox™

Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne devrait pas non plus.



Imprimante couleur C320



Imprimante couleur multifonctions C325

| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325 |
|---|--|---|
| VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À :) | | |
| Vitesse en mode recto¹ – 8,5 x 11/A4 Couleur, noir et blanc | 35/33 ppm | |
| Vitesse recto verso¹ – 8,5 x 11/A4 Couleur, noir et blanc | 17,5/17 ipm | |
| Volume mensuel² (jusqu'à :) Pages par mois | 65 000 | |
| Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à :) Pages par mois | 6 000 | |
| Processeur/Mémoire Fréquence d'horloge/ cœurs Mémoire | Double cœur 1 GHz RAM 1 Go, 8 Go eMMC | 1,2 GHz quadricœur 2 Go de RAM, 8 Go eMMC |
| Connectivité Connectivité des périphériques | USB 2.0 haut débit (port A 1 à l'avant, 1 à l'arrière), USB haut débit (port de type B 1 à l'arrière), Ethernet en gigabits, sans fil 802.11 b/g/n | |
| Technologie d'imagerie | Laser couleur | |
| IMPRESSION ET COPIE | | |
| Résolution d'impression (jusqu'à :) | 1 200 x 1 200 ppp, Qualité couleur 4 800 | |
| Résolution de copie (jusqu'à :) | S.O. | 600 x 600 ppp |
| Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que :) | 7,6 secondes en couleur/7,1 secondes en noir et blanc | 7,5 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc |
| Délai de sortie de la première copie (aussi rapide que :) | S.O. | 7,1 secondes en couleur/6,8 secondes en noir et blanc |
| PDL | Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, émulation PDF v1.7, HTML, image directe | |
| Caractéristiques d'impression | Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto-verso, orientation, assemblage, identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de cahiers, filigrane, état des magasins et des toners, rotation d'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart | |

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325 |
|--|---|---|
| PRÊT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD | | |
| Impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® | |
| Numérisation mobile | Apple AirPrint, Mopria Scan Service | |
| Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud | Oui | |
| Connectivité cloud | Oui (via l'Application Xerox® Print and Scan Experience) | |
| NUMÉRISATION | | |
| Destinations | S.O. | Courrier électronique, clé USB face avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows |
| Formats de fichier | S.O. | TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'Application Xerox® Print and Scan Experience pour Windows), PDF sécurisé, XPS |
| TÉLÉCOPIE | | |
| Fonctions standard | S.O. | Compression MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé |
| CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION | | |
| Délai de sortie de la première impression – couleur (aussi rapide que :) | 7,6 secondes | 7,5 secondes |
| Délai de sortie de la première impression – noir et blanc (aussi rapide que :) | 7,1 secondes | 7,2 secondes |
| Résolution (jusqu'à :) | 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800 | |
| PDL | Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, émulation PDF v1.7, HTML, image directe | |
| Marge de page non imprimable | Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord | Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord ; Copie : 3 mm à partir de chaque bord |
| Impression depuis USB | Formats de fichiers : Formats Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formats d'image (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Options disponibles de configuration des impressions à partir de l'USB ; source de supports papier, impression de pages vierges, assemblage, impression recto verso, orientation de l'économiseur de papier, feuilles de séparation, économiseur de papier, commande de l'économiseur de papier | |
| Types de pilotes d'imprimante/ systèmes d'exploitation | Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft avec l'application d'aide à l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse www.support.xerox.com . | |
| Protocoles réseau | TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour | |
| Polices | PCL6 94 polices dimensionnables, 2 bitmap Émulation PS, 163 polices dimensionnables | |
| CARACTÉRISTIQUES DE COPIE | | |
| Délai de sortie de la première copie – couleur (aussi rapide que :) | S.O. | 7,1 secondes |
| Délai de sortie de la première copie – noir et blanc (aussi rapide que :) | S.O. | 6,8 secondes |
| Vitesse recto (jusqu'à :) | S.O. | 35/33 ppm au format 8,5 x 11/A4 |
| Vitesse recto verso (jusqu'à :) | S.O. | 17/17 ipm 8,5 x 11/A4 |
| Faces (entrée:sortie) | S.O. | 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 |
| Quantité | S.O. | 1 à 9 999 |
| Simultanéité | S.O. | Oui (copie pendant l'impression) |
| Fonctions de copie | S.O. | Format copie depuis ; format copie vers ; échelle de 25 à 400 % ; obscurité/ luminosité ; faces 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 ; recto verso ; assemblage ; spécimen de copie ; Type de contenu – texte, texte/photo, photo, graphiques ; Source de contenu – laser noir et blanc, laser couleur, jet d'encre, photo/film, magazine, journal, presse, autre ; création de raccourcis ; couleur Options avancées Configuration du papier ; imagerie avancée, centrage automatique, suppression du fond, contraste, image miroir, image inversée, numérisation bord à bord, détail des ombres, définition, balance des couleurs, suppression des couleurs ; création de cahiers ; configuration des pages de couverture ; création de travaux personnalisés ; effacement des bords ; en-tête/pied de page ; décalage image ; superposition ; Nombre de pages par face – 2 pages par face, 4 pages par face ; Feuilles de séparation – entre les pages, entre les copies, entre les travaux |

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325 |
|--|--|---|
| CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION | | |
| Technologie | S.O. | Scanner à plat couleur avec chargeur automatique de documents recto/verso en un seul passage, capteur d'image de contact (CIS) |
| Capacité | S.O. | Chargeur automatique de documents recto/verso en un seul passage, jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m ² , couleur/noir et blanc |
| Simultanéité | S.O. | Oui (numérisation pendant l'impression) |
| Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à :) | S.O. | 30/28 ipm recto 8,5 x 11/A4, 40/38 ipm recto verso 8,5 x 11/A4 |
| Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à :) | S.O. | 40/38 ipm recto 8,5 x 11/A4, 50/47 ipm recto verso 8,5 x 11/A4 |
| Résolution | S.O. | 600 x 600 ppp |
| Résolution (utilitaires logiciels) (ppp) | S.O. | 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 |
| Surface maximale de numérisation (chargeur automatique de documents) (en pouces) | S.O. | 8,5 x 14 po |
| Surface maximale de numérisation (chargeur automatique de documents) (en mm) | S.O. | 216 x 356 mm |
| Surface maximale de numérisation (glace d'exposition) (en pouces) | S.O. | 8,5 x 14 pouces |
| Surface maximale de numérisation (glace d'exposition) (en mm) | S.O. | 216 x 356 mm |
| Grammage papier (chargeur automatique de documents) | S.O. | 52 à 120 g/m ² |
| Protocole d'archivage réseau | S.O. | FTP, SFTP, SMB, USB, dossier réseau Windows |
| Formats de fichier | S.O. | TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'Application Xerox® Print and Scan Experience pour Windows), XPS |
| Compatibilité des pilotes de scanner | S.O. | TWAIN, WIA, ICA |
| Options de compression de fichiers numérisés | S.O. | PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bits – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG |
| Destinations de numérisation prises en charge | S.O. | Courrier électronique, clé USB à l'avant, ordinateur connecté à FTP, LDSS, réseau ou USB, dossier réseau Windows |
| CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE | | |
| Vitesse de télécopie | S.O. | 33,6 Kbits/s |
| Mémoire | S.O. | 18 Mo |
| Résolution (ppp) | S.O. | Envoi standard noir et blanc 200 x 100, 200 x 100, réception 204 x 98 Envoi noir et blanc fin 200 x 200, 200 x 200, réception 204 x 196 Envoi noir et blanc superfin 300 x 300, 300 x 300, réception 204 x 391 Envoi noir et blanc ultrafin 600 x 600, 600 x 600, 400 x 400, réception 408 x 391 Envoi couleur fin 200 x 200, réception 200 x 200 Envoi superfin couleur 300 x 300, 300 x 300, réception 400 x 400 |
| Fonctions de télécopie | S.O. | Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie |
| Destinations de transfert de télécopie | S.O. | Télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé |
| ADMINISTRATION SYSTÈME | | |
| Administration système | Appli Xerox® Easy Assist, Panneau de l'opérateur à distance, serveur Web intégré de Xerox® | |
| Logiciel Xerox® CentreWare® Web | Oui | |
| ACCESSIBILITÉ | | |
| Accessibilité | S.O. | Guide vocal disponible avec possibilité de réduire le bruit de fond via des écouteurs branchés dans la prise casque |
| SÉCURITÉ | | |
| Protocoles/fonctions de sécurité | Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation du mot de passe sécurisé, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog | |
| SÉCURITÉ WI-FI | | |
| Méthodes d'authentification et de chiffrement | 802.11 b/g/n/ac, mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA personnel AES PSK, WPA2-personnel, prise en charge de WPA3, 802.1x ; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSchASpV2/PAP), LEAP, PEAP | |

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | | IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325 |
|---|---|---|--|
| GESTION DU PAPIER | | | |
| CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO EN UN SEUL PASSAGE | | | |
| Type de chargeur automatique de documents | S.O. | Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage | |
| Capacité (jusqu'à :) | S.O. | 50 feuilles de 75 g/m ² ; les capacités varient en fonction des différents grammages | |
| Format papier minimum (pouces) | S.O. | 4,1 x 5,8 po | |
| Format papier minimum (mm) | S.O. | 105 x 148 mm | |
| Format papier maximum (pouces) | S.O. | 8,5 x 14 po | |
| Format papier maximum (mm) | S.O. | 216 x 356 mm | |
| Grammages minimum à maximum des supports | S.O. | 52 à 120 g/m ² | |
| GLACE D'EXPOSITION | | | |
| Format papier maximum (pouces) | S.O. | 8,5 x 14 po | |
| Format papier maximum (mm) | S.O. | 216 x 356 mm | |
| FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE | | | |
| Standard/en option | Standard | | |
| Capacité ³ | 1 feuille de 75 g/m ² | | |
| Format papier minimum (pouces) | 3 x 5 po | | |
| Format papier minimum (mm) | 76 x 127 mm | | |
| Format papier maximum (pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format papier maximum (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage papier minimum à maximum | 60 à 216 g/m ² (recto)/60 à 105 g/m ² (recto verso) | | |
| Types de papiers pris en charge | Papier léger, Standard, Papier épais, Carte, Enveloppes, Étiquettes | | |
| BAC PRINCIPAL | | | |
| Standard/en option | Standard | | |
| Capacité (jusqu'à :) ³ | 250 feuilles de 75 g/m ² | | |
| Format papier minimum (pouces) | 3,9 x 5,8 po | | |
| Format papier minimum (mm) | 98 x 148 mm | | |
| Format papier maximum (pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format papier maximum (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage papier minimum à maximum | 60 à 216 g/m ² (recto)/60 à 105 g/m ² (recto verso) | | |
| Types de papiers pris en charge | Papier léger, Standard, Papier épais, Carte, Enveloppes, Étiquettes | | |

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | | IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325 |
|--|---|----------------------------------|--|
| GESTION DU PAPIER (SUITE) | | | |
| MAGASIN 550+100 FEUILLES EN OPTION (AVEC CAPACITÉ STANDARD DE 550 FEUILLES ET DÉPART MANUEL SUPPLÉMENTAIRE DE 100 FEUILLES) | | | |
| MAGASIN 550+100 FEUILLES – DÉPART MANUEL 100 FEUILLES | | | |
| Standard/en option | En option – inclus avec le magasin de 550 +100 feuilles | | |
| Capacité (jusqu'à :) ³ | 100 feuilles de 75 g/m ² | | |
| Format papier minimum (pouces) | 3 x 5 po | | |
| Format papier minimum (mm) | 76 x 127 mm | | |
| Format papier maximum (pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format papier maximum (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage papier minimum à maximum | 60 à 176 g/m ² (recto)/60 à 105 g/m ² (recto verso) | | |
| Types de papiers pris en charge | Papier léger, Standard, Papier épais, Étiquettes, Carte, Enveloppes | | |
| MAGASIN DE 550+100 FEUILLES – MAGASIN DE 550 FEUILLES | | | |
| Standard/en option | En option – inclus avec le magasin de 550 +100 feuilles | | |
| Capacité (jusqu'à :) ³ | 550 feuilles de 75 g/m ² | | |
| Format papier minimum (pouces) | 5,8 x 8,3 po | | |
| Format papier minimum (mm) | 148 x 210 mm | | |
| Format papier maximum (pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format papier maximum (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage papier minimum à maximum | 60 à 176 g/m ² (recto)/60 à 105 g/m ² (recto verso) | | |
| Types de papiers pris en charge | Papier léger, Standard, Papier épais, Étiquettes, Carte | | |
| CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE | | | |
| Capacité d'alimentation standard ³ | 251 | | |
| Capacité d'alimentation maximale ³ | 901 | | |
| CAPACITÉ DE SORTIE | | | |
| Capacité de sortie | 170 | 200 | |

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | | IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325 |
|---|--|--|--|
| FICHE TECHNIQUE DU PÉRIPHÉRIQUE | | | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | | | |
| Amérique du Nord | Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A | | |
| Europe | Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A | | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | | | |
| En fonctionnement (moyenne) | Recto : 587 W ; recto verso : 402 W | Recto : 574 W ; recto verso : 383 W | |
| Consommation électrique typique (kWh) | 0,52 | 0,51 | |
| Mode En attente | 21,3 W | 25,5 W | |
| Mode Veille | 1 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes) | 1,3 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes) | |
| Préchauffage à partir du mode veille prolongée | 65 secondes | 65 secondes | |
| ENVIRONNEMENT D'UTILISATION | | | |
| Plage de températures requises | 10 à 32,2 °C/50 à 90 °F | | |
| Humidité relative requise | 15 à 80 % HR | | |
| Niveaux de puissance sonore en fonctionnement | 6,5 B(A) ou moins | 6,9 B(A) ou moins | |
| En attente | 3,1 B(A) ou moins | 3,1 B(A) ou moins | |
| Niveaux de pression sonore en fonctionnement | 51 db(A) ou moins | 54 db(A) ou moins | |
| En attente | 14 db(A) ou moins | 14 db(A) ou moins | |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | |
| Moteur de la C320/C325 (sans emballage) | Largeur : 455 mm/17,9 po Profondeur : 423 mm/16,6 po Hauteur : 318 mm/12,5 po Poids : 20,6 kg/45 lb | Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 475 mm/18,7 po Hauteur : 491 mm/19,3 po Poids : 27,1 kg/59,5 lb | |
| Magasin de 550 + 100 feuilles (sans emballage) | Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb | Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb | |
| Support de l'imprimante (sans emballage) | Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb | Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb | |
| Moteur de la C320/C325 (avec emballage) | Largeur : 495 mm/19,5 po Profondeur : 595 mm/23,4 po Hauteur : 402 mm/15,8 po Poids : 23,9 kg/52,5 lb | Largeur : 575 mm/22,6 po Profondeur : 636 mm/25,0 po Hauteur : 600 mm/23,6 po Poids : 32,3 kg/71,0 lb | |
| Magasin de 550 + 100 feuilles (avec emballage) | Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb | Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb | |
| Support de l'imprimante (avec emballage) | Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb | Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb | |
| CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION | | | |
| Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte. | | | |
| Dessus | 57,2 cm/22,5 po | 79,6 cm/31,3 po | |
| Arrière | 10,2 cm/4 po | 10,2 cm/4 po | |
| Gauche | 7,2 cm/3 po | 7,2 cm/3 po | |
| Droite | 30,5 cm/12 po | 30,5 cm/12 po | |
| Devant | 50,8 cm/20 po | 50,8 cm/20 po | |

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

| CERTIFICATION DU SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Certifications | Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page xerox.com/OfficeCertifications | | |
| CONTENU DE LA BOÎTE | | | |
| Tous les éléments contenus dans la boîte | C320 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide d'utilisation rapide CD-ROM logiciel et documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 1 000 ¹ ; Cartouche noire : Capacité de 1 500 impressions ⁴ | Imprimante couleur multifonctions C325 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide CD-ROM Logiciel et documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 1 000 ¹ ; Cartouche noire : Capacité de 1 500 impressions ⁴ | |
| CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES | | AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE* | TOUTES LES AUTRES RÉGIONS |
| Cartouche de toner Noir authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (2 200 pages) ² | | 006R04823 | 006R04827 |
| Cartouche de toner Cyan authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (1 800 pages) ² | | 006R04820 | 006R04824 |
| Cartouche de toner Magenta authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (1 800 pages) ² | | 006R04821 | 006R04825 |
| Cartouche de toner Jaune authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (1 800 pages) ² | | 006R04822 | 006R04826 |
| Cartouche de toner Noir authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (8 000 pages) ² | | 006R04831 | 006R04835 |
| Cartouche de toner Cyan authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (5 500 pages) ² | | 006R04828 | 006R04832 |
| Cartouche de toner Magenta authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (5 500 pages) ² | | 006R04829 | 006R04833 |
| Cartouche de toner Jaune authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (5 500 pages) ² | | 006R04830 | 006R04834 |
| Bac à déchets authentique Xerox, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (30 000 pages) ⁵ | | 008R13325 | 008R13325 |
| Kit d'imagerie Noir authentique Xerox, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (125 000 pages) ⁶ | | 013R00700 | 013R00700 |
| Kit d'imagerie couleur et noir Xerox authentique (CMYK), imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® Imprimante (125 000 pages) ⁶ | | 013R00701 | 013R00701 |
| ACCESSOIRES EN OPTION | | | |
| Magasin de 550+100 feuilles | | 097N02468 | |
| Support d'imprimante | | 097S05244 | |

* Amérique du Nord (NA) : USA, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ La capacité papier s'entend pour un support de 75 gsm/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image et la zone de couverture.

⁵ Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

⁶ Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un tirage de 5 pages de format 8,5 x 11/A4 départ grand côté, constitué à 35 % de couleur et à 65 % de noir et blanc.

Pour en savoir plus, visitez <https://www.support.xerox.com/fr-fr>.