

Fiche Produit

Spécifications



APC Essential SurgeArrest PE76W, 7 Outlets, 6 Foot Cord, 120V, White

PE76W

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2024

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

! Fin de service imminente: 30 sept. 2024

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
Type de connexion entrée	NEMA 5-15P
longueur de câble	1,8 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	manuel de l'utilisateur

Physique

couleur	Vert Blanc
hauteur	3 cm
largeur	5,2 cm
profondeur	34,8 cm
poids	0,55 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Courant max. de ligne	15 A
fréquence réseau	50/60 Hz
Courant maximum actuel en entrée par phase	15 A
courant commuté	15 A

Sortie

nombre de prises d'alimentation	7
Prise standard	NEMA 5-15R

Conformité

certifications du produit	MET Canada MET USA
---------------------------	-----------------------

normes	UL 1363 UL 1449
--------	--------------------

Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 \$
---	-------------------

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
-------------------------------	-----------

humidité relative	0...95 % sans condensation
-------------------	----------------------------

altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
---------------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
-------------------------------	----------------------------

altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
----------------------	-----------------------------------

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
------------------	------------------

Rejet de mode commun	40 dB
----------------------	-------

Courant crête	48 kAcommon mode 28 kAnormal mode
---------------	--------------------------------------

Taux d'énergie de surintensité	1440 J
--------------------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	4 cm
--------------------------	------

Largeur de l'emballage 1	38 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	0,65 kg
------------------------	---------

SCC14	10731304328961
-------	----------------

Garantie contractuelle

Garantie	Illimitée
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Plomb

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)
