



APC Smart-UPS RT 3000 VA 230 V - Sjöfart

SURTD3000XLIM

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Filter
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	2100 W
märkeffekt i VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 60320 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320
antal rackenhet	3U
kabellängd	2,4 m
antal kablar	1
erhållen utrustning	Cd med programvara Reläkort RS-232-kabel för smart UPS-signalering Användarmanual

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Blybatteri
installerade batterier	2
normal återuppladdningstid	2,5 h
antal utbytesbatterier	1
batteriladdningsström (watt)	359 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

ersättningsbatteri	APCRBC140 
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	43,2 cm
bredd	13 cm
djup	66 cm
produktens vikt	54,55 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	180...270 V

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	3000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	2100 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz justerbart av användaren +/- 0,1 nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
harmonisk distorsion	Mindre än 3 %
toppfaktor	3:1
bypasstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE DNV KCC
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...55 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	−15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	609 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	0
förinstallerade SmartSlot-kort	Dry contact I/O smartslot card
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

transientenergi	555 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	34,7 cm
Förpackning 1 bredd	60,3 cm
Förpackning 1 djup	98 cm
Förpackning 1 vikt	63,64 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte, Utökad garanti som tillval, På-platsen-tjänster finns som tillval
---------	---

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut