

1 m USB C till HDMI-kabel på 4K 60 Hz med HDR10 - Ultra HD USB Type-C till 4K HDMI 2.0b-videokabeladapter - USB-C till HDMI HDR-skärmkonverterare - DP 1.4 Alt Mode HBR3

Produkt ID: CDP2HDMM1MH



Denna USB-C till HDMI-kabel låter dig ansluta din USB Type-C (har stöd för DP Alt-läge) eller Thunderbolt 3-enhet till en HDMI-bildskärm. Bildskärmskabeln har stöd för High Dynamic Range (HDR10) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Med starkare färger och större kontrast är videokabeladaptern idealisk för:

- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Levererar bättre presentationer

USB-C-videokonverterarkabeln är helt kompatibel med din HDMI 2.0b-utrustning och har stöd för upplösningar i upp till 4K 60 Hz (3840 X 2160) och bandbredd upp till 18 Gbit/s. Kabeln erbjuder chroma subsampling på 4:4:4 där varje pixel får sin egen unika färg. Den är även bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI

Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

Kabeladaptern är 1 m lång och ger en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adaptrar och alltför mycket kablage vilket garanterar en prydlig och professionell installation.

För att säkerställa enkel användning och installation har denna USB-C till HDMI-kabel stöd för en sömlös plug & play-inställning för operativsystem såsom macOS, Windows, Linux, Chrome och Android.

CDP2HDMM1MH täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

- Om du vill uppnå HDR så måste din USB-C-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm ha stöd för HDMI 2.0b

NVIDIA-grafikkort har inte stöd för 4:4:4 chroma-subsampling och 5.1/7.1-ljudutmatning när de används med denna kabeladapter

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut USB-C-enheter till HDR-kompatibla 4K HDMI-bildskärmar
- Leverera bättre presentationer
- Ideal för kreativa proffs

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** USB-C- eller Thunderbolt 3 till HDMI 2.0b-kabeladapter på 1 m med stöd för Ultra HD (UHD)-upplösningar på upp till 4K 60 Hz (3840 X 2160) med HDR10, 7.1ch-ljud, HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3 | Bakåtkompatibel med 1080p
- **INTEGRERAD DISPLAYKABEL MED HDR:** Färgavstånd med stöd för RGB (8/10bit) och YCbCr 4:4:4 (8/10bit) för verklighetstrogen färg med hög kontrast med HDMI 2.0b-skärmar | Chip inbyggd i HDMI-kontakt som minimerar signalförlusten och felpunkter, vilket ger en enkel installation
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** USB-C till HDMI-kabel för enheter såsom Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro/Air, iPad Pro, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, Samsung S20/S21/Note20 (DEX-läge)
- **BILDSKÄRSKOMPATIBILITET:** USB Type-C till HDMI-kabel har testats för toppprestanda vid 4K 60 Hz med ett urval HDMI-skärmar, bildskärmar och projektorer inklusive märken såsom Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony och Epson | Har stöd för Dolby Vision
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** USB-C till HDMI-kabeladapter har testats för att säkerställa kompatibilitet med USB Type C DP Alt läge- eller TB3-enhet. Drivrutinslös plug & play-installation med macOS, Windows, Linux, Chrome OS och Android. USB-C (hane) till HDMI-videokonverterkabel (hane)

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

	Active or Passive Adapter	Aktiv
	AV-ingång	USB-C
	AV-utgång	HDMI - 2.0
	Industristandarder	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
	Chipset-ID	RTD2172U
Prestanda		
	Video Revision	HDMI 2.0b
	Stödda upplösningar	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Stöd för widescreen	Ja
	Bandbredd	HBR3
	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
Kontakt(er)		
	Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	HDMI (19-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. För att uppnå maximal prestanda hos denna produkt måste både käll- och destinationenheter ha stöd för lämpliga specifikationer
Miljö		
	Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0 % till 85 % RH (ingen kondens)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.9 in [22.0 mm]
Produkthöjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	1.4 oz [41.0 g]

Förpackning

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.6 in [21.8 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.2 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C till HDMI-kabeladapter (1 m)
-----------------	------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

