

WorkForce Enterprise

AM-C10000 A3 couleur, 100 ppm, imprimante multifonction



Des vitesses d'impression recto verso allant jusqu'à 100 ppm et un temps de sortie de la première page très court² (4,7 s). Multifonction jet d'encre professionnel couleur SRA3, avec options de finition et design compact.

Idéal pour les entreprises qui doivent produire un volume élevé de documents professionnels en interne. L'imprimante AM-C10000 garantit des vitesses d'impression recto verso allant jusqu'à 100 ppm et un temps d'impression de la première page très court² de 4,7 s dans un design compact. Profitez de sa consommation d'énergie ultra-efficace³ et de son intégration fluide de la gamme AM A3 et A4. Grâce à Epson Solutions Suite, elle est compatible avec de nombreuses solutions Epson et tierces.

Impression ultra-rapide pour une haute productivité

L'imprimante AM-C10000 garantit une production constante de 100 ppm et imprime jusqu'à 57 000/48 000 pages (mono/couleur) sans changement de consommables⁷. Avec des vitesses de numérisation allant jusqu'à 60 ipm/120 ipm⁸ (recto/recto verso), cette imprimante jet d'encre professionnelle Epson est conçue pour des environnements rapides. Qu'il s'agisse d'imprimer de courtes séries ou de gros volumes, sa sortie de niveau professionnel et son temps de sortie de la première page rapide (4,7 secondes²) permettent à vos flux de travail de se dérouler efficacement.

L'impression Zéro Chaleur permet de réduire l'énergie et les coûts

Économisez jusqu'à 93 % d'énergie sur l'impression avec l'Epson AM-C10000⁵. Grâce à la technologie Jet d'Encre Zéro Chaleur d'Epson, l'imprimante AM-C10000 consomme moins d'énergie que les imprimantes laser équivalentes⁹. Avec une valeur TEC de tout juste 0,3 kWh, elle aide les entreprises à faire des économies d'énergie, à gagner du temps et à réduire le nombre d'interventions¹⁰ sans pour autant renoncer à la vitesse d'impression ni à la qualité. Zéro Chaleur implique également zéro temps de préchauffage : l'imprimante est prête à imprimer immédiatement, dès qu'elle est mise sous tension ou qu'elle est sortie du mode veille.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimez jusqu'à 100 ppm avec un volume de production élevé**
Faites face à des charges de travail exigeantes avec des vitesses d'impression ultra-rapides allant jusqu'à 100 ppm¹, pour les opérations en mode recto ou recto verso.
- **Les avantages du jet d'encre par rapport au laser**
Lorsque les imprimantes jet d'encre ont terminé leur travail, les imprimantes laser sont encore en train de chauffer. Évitez le temps de préchauffage et imprimez la première page plus rapidement, grâce à notre technologie d'impression Zéro Chaleur⁴.
- **Mise en œuvre avec Solutions - Ensemble de solutions Epson**
Intégrez sans effort des solutions puissantes d'Epson et de partenaires tiers, qui favorisent la collaboration et font circuler l'information dans toute votre entreprise.
- **Sécuriser et rationaliser les flux de travail documentaires**
Prend en charge une large gamme de services de connectivité cloud qui comblent l'écart entre processus d'impression papier et numérique. Connectez-vous en toute fluidité à vos flux de travail existants.
- **Économisez jusqu'à 93 % d'énergie en imprimant avec l'Epson AM-C10000⁵**
Changez pour la technologie d'impression Zéro Chaleur, qui n'utilise pas de chaleur dans le processus d'éjection de l'encre, et économisez de l'énergie, gagnez du temps et diminuez le nombre d'interventions⁶.

Finition fiable pour des flux de travail exigeants

Conçue pour des environnements à fort volume tels que les salles d'impression internes, les services de reprographie d'entreprise (CRD) et les ateliers de photocopie. Magasins papier optionnels A4 et A3 (SRA3) à haute capacité pour minimiser les changements de papier, gagner du temps et maintenir les performances pour les tâches critiques en lot. Une multifonction polyvalente couleur A3 permettant une finition professionnelle des documents, avec agrafage et perforation automatisés. L'imprimante AM-C10000 prend en charge de nombreux médias tels que le papier calque, les enveloppes, les cartes postales ou le SRA3 pour une production légère ou les espaces de travail.

Epson Solutions Suite

Des solutions avancées aident à numériser et à rationaliser les opérations, tout en fournissant un accès sécurisé aux services cloud et aux flux de travail numériques. Epson Solutions Suite permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement, conçue pour un fonctionnement sans stress grâce à des solutions qui rendent la gestion et l'optimisation des appareils rapides et simples.

En plus d'être hautement sécurisés et conformes aux normes internationales, les appareils Epson sont optimisés par Epson Solutions Suite et ses paramètres de sécurité avancés.

Intégration fluide de la gamme AM pour les flottes d'impression

Bénéficiez d'une expérience utilisateur unique sur les modèles de la gamme AM A4 et A3 grâce à l'écran tactile intuitif partagé, aux solutions logicielles et à une grande productivité jet d'encre en ligne. La grande taille (10,1 pouces, soit 25,7 cm) de l'interface utilisateur, inspirée des smartphones, garantit une configuration et une utilisation aisées, mais aussi une impression mobile et une numérisation sans heurt. Son utilisation est facilitée par un écran tactile moderne et réactif qui offre un accès rapide aux fonctionnalités couramment utilisées et aux flux de travail personnalisables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	8.676 buses noir, 8.676 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION	
Temps de sortie de première page	Monochrome4,7 Secondes, Couleur4,7 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	100 pages/min Monochrome, 100 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	100 pages A4/min. Monochrome, 100 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	57 pages/min Monochrome, 57 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	36,6 pages A4/min. Monochrome, 36,6 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	100 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 100 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	960.000 pages par mois
	Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	8.000 - 100.000 pages par mois
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

NUMÉRISATION	
Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation	60 cpm (Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 120 cpm (Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 120 cpm (Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF));
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3
couleur, 100 ppm, imprimante
multifonction

CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Câble électrique
- Guide d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FAX	
Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

COPIE	
Vitesse de copie	jusqu'à 100 ipm Noir, jusqu'à 100 ipm Couleur *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ	
Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, AppleTalk, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	10Base-T, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ethernet 1000, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Type B
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Carte postale, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Executif, Letter, Legal, HLT, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur, SRA3
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	52 - 350g/m²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	2.350 Feuilles Standard, 150 Feuilles Magasin alim. aux., 550 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	550 Feuilles
Capacité papier maximum en entrée	5.350
Nombre de bacs papier	4

PAPER FEED MPT	
Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 20 x 25 cm, HLT, Personnalisée, SRA3
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm à Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	52 g/m² - 350 g/m²
Capacité papier 1	150 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3
couleur, 100 ppm, imprimante
multifonction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min140x 297 mm à Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	550 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, SRA3
Formats personnalisés	Min140x 297 mm à Max 318x 469,5 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	550 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	3.000 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A3, A4, SRA3
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	140 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,5 W (mode veille), 63 W Prêt, 0,05 W (éteindre), TEC 0,3 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	674 x 765 x 1.243 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	181 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, XP Professional x64 Edition SP2
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Pression acoustique	Fonctionnement :60 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print), Mopria Print Service, Mopria Scan
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :25,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire)
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, Restriction par filtrage des adresses IP/ports, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	SSD 480GB Chiffrement

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3
couleur, 100 ppm, imprimante
multifonction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Sécurité	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, SFTP, AES-256, Cryptage de documents, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA2, WPA3, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3
couleur, 100 ppm, imprimante
multifonction

CONSOMMABLES

● Gamme d'encre WorkForce Enterprise AM-C10000 T16	C13T16A100	57.000 pages
● Gamme d'encre WorkForce Enterprise AM-C10000 T16	C13T16A200	48.000 pages
● Gamme d'encre WorkForce Enterprise AM-C10000 T16	C13T16A300	48.000 pages
● Gamme d'encre WorkForce Enterprise AM-C10000 T16	C13T16A400	48.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671300	

ACCESSOIRES EN OPTION

- AM-C10000 Cassette Paper Feed Roller
C12C940381
- AM-C10000 SSD
C12C939811
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Système de verrouillage de magasin
C12C933231
- AM-C10000 Optional Paper Guide
C12C941551

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL56401
Code EAN	8715946747248
Pays d'origine	Indonésie

1. Les vitesses d'impression en noir et en couleur sont mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24734. Les délais d'impression réels varient en fonction de facteurs tels que la configuration du système, le logiciel et la complexité de la page. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.fr/print-speed
2. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur epson.fr/workforce-enterprise
3. Par rapport aux imprimantes laser couleur les plus vendues en Europe (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes du 4e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025, publiées au 4e trimestre 2025). Comparaison basée sur la Consommation Électrique Typique (TEC) telle que publiée par ENERGY STAR ou les spécifications officielles des fabricants. Lorsque seules les données TEC 2.0 sont disponibles, une valeur TEC 3.0 équivalente a été calculée. Si aucune donnée n'est disponible, les produits ont été supprimés de la comparaison. Les modèles Epson comprenaient : WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, AM-C550z, AM-C10000, AM-M5500, EM-C800R, EP-C800R, EM-C8100R, EM-C8101R, WF-C5890, WF-C5390, EP-C7000, EM-C7100, WF-M5399, WF-M5899.
4. La productivité a été déterminée conformément à la norme ISO 24734 avec les paramètres par défaut. La moyenne ESAT du test de la catégorie Bureau. Vous pouvez obtenir le rapport détaillé complet auprès de votre bureau Epson local.
5. D'après les calculs d'Epson, l'Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 consomme 93 % d'énergie de moins que l'énergie moyenne des 5 imprimantes multifonctions laser couleur A3 76-100 ppm d'une valeur inférieure à 30 000 USD les plus vendues en Europe (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes du 4e trimestre 2024 au troisième trimestre 2025, publié au quatrième trimestre 2025). Comparaison basée sur la Consommation Électrique Typique (TEC) telle que publiée par ENERGY STAR ou les spécifications officielles des fabricants. Lorsque seules les données TEC 2.0 sont disponibles, une valeur TEC 3.0 équivalente a été calculée. Si aucune donnée n'est disponible, les produits ont été supprimés de la comparaison.
6. La technologie Zéro Chaleur des solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Epson reposant sur MicroPiezo, moins de pièces sont susceptibles de tomber en panne. Consultez le site web www.epson.fr/heat-free pour en savoir plus.
7. Autonomie approximative en nombre de pages. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.eu/pageyield
8. Numérisation conformément à ISO/IEC 17991.
9. P35, DataMaster Lab, « Inkjet vs Toner Report 2023 »
10. La technologie Zéro Chaleur des solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Epson reposant sur MicroPiezo, moins de pièces sont susceptibles de tomber en panne. Consultez le site web www.epson.fr/heat-free pour en savoir plus.



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2026-06-18

