

Fiche Produit

Spécifications



APC Rack PDU, 2G, metered, 0U, 20A, 100V to 120V, 24 NEMA 5-20R sockets

AP8830

Présentation

Présentation	APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principal

couleur	Noir
fonction produit	PDU
Type du PDU	Mesuré
Cord length	3,00 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Câble de configuration série Guide de sécurité

Complémentaire

Tension d'entrée principale	100 V 120 V
hauteur	179,1 cm
largeur	5,5 cm
Tension de sortie principale	100 V 120 V
profondeur	4,4 cm
poids	5,59 kg
emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	NEMA L5-20P
mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
position de montage	Vertical

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

[In] courant nominal	16 A
Tension admissible	100...120 V
Limites du courant d'entrée	20 A
Capacité de chargement	1920 VA
fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 NEMA 5-20R

Environnement

certifications du produit	répertorié cUL listé UL
normes	FCC partie 15 Classe A ICES-003 UL 60950-1
température de fonctionnement	-5...60 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	200,6 cm
Largeur de l'emballage 1	10,83 cm
Longueur de l'emballage 1	16,47 cm
Poids de l'emballage 1	7,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Plomb

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)