

2 m VGA till HDMI-kabeladapter - USB-driven - 1080p

Product ID: VGA2HDMM2M



Denna 2 m VGA till HDMI kabeladapter gör att du kan ansluta VGA-utgången på din stationära eller bärbara dator direkt till en HDMI-ingång på en skärm, TV eller projektor utan några ytterligare sladdar.

HD-video

Den aktiva VGA till HDMI-konverteraren anpassar din VGA-videoutgång för att hantera det ökande antalet skärmar och projektorer som bara har stöd för HDMI.

Alla VGA-konverterare är inte utvecklade likadant. Denna VGA till HDMI kabeladapter säkerställer att du får ut högsta videokvalitet från din VGA-utgång, med stöd för upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p).

Problemfri installation

För problemfri konfiguration möjliggör VGA (hane) till HDMI (hane) videokabeln plug-and-play-installation. Dessutom drivs enheten via USB-porten på din dator med en inbyggd USB-strömkabel. VGA till HDMI-adaptern fungerar med alla operativsystem, men vid användning med en Windows®-dator stöder adaptorn även inbyggd USB-audio. Denna funktion gör det möjligt att mata både ljud och video över HDMI.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

VGA2HDMM2M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Anslut en äldre VGA-utrustad enhet till en nyare HDMI-skärm
- Anslut din VGA-utrustade dator till ett HDMI-hemmabiosystem
- Dela videoinnehåll från din VGA-utrustade dator till en HDMI-TV eller -projektor

Funktioner

- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1080
- Plug-and-play-installation
- USB-driven
- USB-audio

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-ingång	VGA
	AV-utgång	HDMI
	Chipset-ID	Micro Silicon - MS9282
Prestanda	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1-kanalljud
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Video Revision	HDMI 1.4
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane Input 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Luftfuktighet	5%-90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	39.500
	Produkthöjd	16.700
	Produktlängd	200 cm [78.7 in]
	Produktvikt	131.200
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	136.200
	Package Height	20.000
	Package Length	200.000
	Package Width	218.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - VGA till HDMI-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.