

Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C värdkompatibilitet - Dubbla 4K 60Hz DisplayPort 1.4- eller dubbla HDMI-skärmar - Singel 8K - TB3/USB-C dockningsstation för bärbar dator - 96 W PD, 5xUSB - 10 Gbit/s

Produkt ID: TB3CDK2DHUE



En högpresterande Thunderbolt® 3-certifierad dockningsstation med USB Type-C®-kompatibilitet för dubbla skärmar 4K 60Hz DSC-stöd från antingen dubbla DisplayPort 1.4- eller dubbla HDMI 2.0-videoutgångar, 96 W strömförsörjning (100 W toppeffekt), 5 x USB 3.2-hubb med 2x BC 1.2 snabbbladdningsportar, Gigabit Ethernet och headsetportar.

Denna universella dockningsstation har både dubbla DisplayPort 1.4 (Single 8K30 på HBR3-värd) och dubbla HDMI-videoutgångar som kan konfigureras på tre olika sätt:

Upplösningar och videoutgångar är värdberoende.

Med sin integrerade USB 3.2-hubb har denna dockningsstation 5 USB-portar nedströms:

Framsida:

- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s) med 15 W (3 A, 5 V) laddning
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbit/s) med B.C. 1.2 snabbbladdning

Baksida:

- 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s)

Denna universella Thunderbolt 3/USB-C-dockningsstation har en automatisk drivrutinsinstallation och inkluderar en 0,8 meter lång Thunderbolt 3-värdkabel, framtåtriktad TB3/USB-C-värdport, framtåtriktad LED-indikator, monteringshål för valfritt fäste, k-plats för säkerhetslås och MAC address

changer-verktyg

TB3CDK2DHUE innehåller en kostnadsfri Windows®-applikation för bättre hantering av ditt företags nätverks säkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

TB3CDK2DHUE täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- **DOCKNINGSSATION MED ALLA FUNKTIONER:** Denna Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C-kompatibilitet har kapacitet för dubbla skärmar 4K 60Hz, 96 W PD, 5x USB-hubb (inkl. 2x BC 1.2 laddningsportar) med 3x USB-A (1x 10 Gbit/s USB 3.2/3.1 Gen 2) och 2x USB-C 10 Gbps; Gigabit Ethernet, headsetportar
- **96 W CERTIFIERAD STRÖMFÖRSÖRJNING:** Thunderbolt 3/USB Type-C-dockningsstationen kan leverera upp till 100 W topp effekt (96 W kontinuerligt) och ladda högpresterande bärbara datorer, Ultrabooks och bärbara datorer för arbetsstationer som MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad och Dell XPS
- **FLEXIBLA SKÄRMUTGÅNGAR:** Thunderbolt 3-dockningsstationen har dubbla DisplayPort 1.4 med DSC (singel 8K 30Hz) eller dubbla HDMI 2.0-videoutgångar med alternativ för dubbla DP-, dubbla HDMI- eller DP- + HDMI-skärmar vid dubbla 4K 60Hz på både TB3 och USB-C (ej TB3) bärbara datorer
- **KOMPATIBILITET:** Den Thunderbolt 3-certifierade dockningsstation fungerar med både TB3 Macbook och Windows med TB3 och USB-C som Dell, HP och Lenovo; Ubuntu-kompatibel; stöder utökade dubbla skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor och singelskärm med Apple M1 Chip
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Universell Thunderbolt 3/USB-C dockningsstation med automatiska drivrutiner; inkl. 0,8 m Thunderbolt 3-värdkabel, monteringshåll för valfritt fäste, k-plats för säkerhetslås och MAC address changer-verktyg

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Audio	Ja
Gränssnitt	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2184 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

Prestanda

Maximal digital upplösning	Dubbelskärm för bärbara datorer med Thunderbolt 3: 4096x2160 @60 Hz Enkelskärm för bärbara datorer med Thunderbolt 3: 7680 x 4320 @30Hz USB 3.1 Type C-bärbara datorer med dubbelskärmar: 4K (3840x2160) vid 60 Hz USB 3.1 Type C-bärbar dator enkelskärm: 5K (5120x2880) vid 60 Hz (endast DP)
Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s

		USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Kontakt(er)		
	Interna portar	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) 3,5 mm audio USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) DisplayPort HDMI RJ-45
	Värdkontakter	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10 Windows 8 macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) Ubuntu (18.04 och 20.04)
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Power Delivery	96W
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.5A
	Utspänning	20V DC
	Utström	8.5A
	Kontakttyp	N
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 35°C

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C

Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Kabellängd	3.1 in [80 mm]
Produktlängd	3.1 in [80.0 mm]
Produktbredd	8.7 in [22.0 cm]
Produkthöjd	1.2 in [30.0 mm]
Produktvikt	8.8 oz [250.0 g]

Förpackning

Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dockningsstation
	Universell strömadapter
	strömkabel (UK, EU)
	Thunderbolt 3-värdkabel (80 cm)
	Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

