


W309ST

Focale Courte, Lumineux et Compact



- **Projecteur WXGA ultra-lumineux – 3800 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à environ 1m de recul**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Son clair et puissant - Haut-parleur 10W**

Projetez des présentations vives et lumineuses à tout moment de la journée. Conçu pour les salles de classe et de réunion, le W309ST courte focale offre de superbes couleurs, une longue durée de vie de lampe et des fonctions d'économie d'énergie permettant de réduire les coûts d'entretien au minimum.

Le W309ST est facile à connecter grâce à ses multiples entrées, un haut-parleur intégré et un USB Power : parfait pour connecter un dongle HDMI (tel que le UHDCast Pro), un PC ou lecteur Blu-ray pour projeter des images claires avec le son associé. Portable et léger, le W309ST peut être installé et utilisé en déplacement pour des réunions hors-site grâce à sa sacoche de transport (en option).



Specifications

| | |
|---|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 800 lumens |
| Contraste | 25 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 75% |
| Taille d'écran | 0,91m ~ 7,7m (35,64" ~ 302,98") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 203 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0,52:1 |
| Distance de projection (m) | 0,4m - 3,4m |
| Longueur de la focale (mm) | 7.51 |
| Offset natif | 112% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232 |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Niveau sonore (max) | 28db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Taille d'une carte de crédit |
| Nombre de Haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande Piles Manuel utilisateur |
| Modèles sans fil en option | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 187W |
| Consommation énergétique (max) | 225W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 3kg |
| Dimensions (LxPxH) | 316 x 244 x 108mm |

