



APC Smart-UPS SRT 6kVA, rack, 4U, teleskopskena, 230V, LCD, in: (1) kopplingsplint 1P+N, ut: (6) C13, (4) C19

E-nummer:

5260267

SRT6KRMXLI

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	6000 W
märkeffekt i VA	6000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
typ av utgångskontakt	Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
antal rackenhet	4U
erhållen utrustning	Cd med programvara Installationshandbok Rackmonteringsutrustning Fästen för rackmontering Stödskenor för rackmontering Temperaturmätare USB-kabel Garantikort Web/SNMP Management Card

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Blybatteri
installerade batterier	0
normal återuppladdningstid	1,5 h
antal utbytesbatterier	1
batterispänning	192V
batteriladdningsström (watt)	597 W rated

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC140 
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
product web sub-family	High density
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	17,4 cm
bredd	43,2 cm
djup	71,94 cm
produktens vikt	60 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Horisontell

Ingång

nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
ingångsspänningsgräns	100...275 V justerbar (halv belastning)

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	6000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	6000 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
toppfaktor	3:1
bypasstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC IRAM RCM VDE
-----------------------	---------------------------------

märkning	CE-märke
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	1300 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	1
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Åkskydd och filtrering

transientenergi	480 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	37 cm
Förpackning 1 bredd	61 cm
Förpackning 1 djup	96 cm
Förpackning 1 vikt	67 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut