

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Netzkabel mit Verriegelung, C19 auf C20, 3,0 m

AP8760

### Übersicht

**Ausführung** Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

**Lieferzeit** Normalerweise auf Lager

### Hauptmerkmale

**Produkt- oder Komponententyp** Netzanschlusskabel

**Anschlussart der Eingänge** IEC 60320 C20

**Kabellänge** 3,05 m

**Anzahl der Kabel** 1

### Abmessungen

**Farbe** Schwarz

**Höhe** 23 cm

**Breite** 23 cm

**Tiefe** 4,5 cm

**Produktgewicht** 0,51 kg

**Montagepräferenz** No preference

**Montagemodus** Nicht Rack-montierbar

### Eingang

**Max. Netzstrom** 16 A

### Ausgang

**Max. Stromaufnahme** 16 A

**Anzahl der Steckdosen** 1 IEC 60320 C19

**Länge des Stromkabels** 3,05 m

### Konformität

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

<b>Produktzertifizierungen</b>	CCC CSA PSE UL-gelistet VDE
--------------------------------	---

## Umgebung

---

<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	0...75 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	20...80 %
<b>Betriebshöhe</b>	0 - 10.000 ft
<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung</b>	-25...75 °C
<b>Relative Feuchtigkeit bei Lagerung</b>	20...80 %
<b>Aufbewahrungshöhe</b>	0,0000000000...15240,0000000000 m

## Verpackungseinheiten

---

<b>VPE 1 Art</b>	PCE
<b>VPE 1 Menge</b>	1
<b>VPE 1 Höhe</b>	23 cm
<b>VPE 1 Breite</b>	23 cm
<b>VPE 1 Länge</b>	4,5 cm
<b>VPE 1 Gewicht</b>	0,51 kg

## Vertragliche Gewährleistung

---

<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
-----------------------	---------------------------------------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Bleifrei

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)