

Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetShelter Rack PDU
Advanced, Contrôlé, 3PH, 22,1kW
400V 32A ou 17,3kW 415V 30A,
48 Prises, CEI309

APDU10350SW

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	1,8 m

Complémentaires

Tension d'entrée principale	415 V 3 phases 400 V 3 phases
Hauteur	178,0 cm
Largeur	5,6 cm
Tension de sortie principale	240 V
Profondeur	7,5 cm
Poids net	9,6 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 30 A 3P + N + PE
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Protocole de communication	1000BASE-T 10/100BASE-T
Courant nominal (In)	24 A
Tension admissible	200...240 V 346...415 V
Limites du courant d'entrée	30 A
Capacité de chargement	17300 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 C13/C15/C19/C21 24C13/C15

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Certifications du produit	UKCA Conformité TAA
Normes	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B CE EN 62368-1
Degré de protection IP	IP44
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	198 cm
Largeur de l'emballage 1	13,2 cm
Longueur de l'emballage 1	26,2 cm
Poids de l'emballage 1	12,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie