


Produktdatablad

Specifikationer



APC Back-UPS 500, 230 V

E-nummer:

5267541

BK500EI

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	300 W
märkeffekt i VA	500 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
antal kablar	2
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Avtagbar IEC nätsladd 1 x Löstagbart strömkablage 1,2 m IEC 1 x Telefonledning USB-kabel Garantikort

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	8 h
antal utbytesbatterier	1
batterispänning	12 V
batterikapacitet	7,0 Ah
batteriladdningsström (watt)	10 W rated
batterikraft i VAh	83 VAh kapacitet 84 VAh körning
batteri livslängd	4...6 year(s)
ersättningsbatteri	RBC2

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

förlängd reservtid	0
--------------------	---

Allmänt

antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Beige
höjd	16,5 cm
bredd	9,1 cm
djup	28,4 cm
produktens vikt	6,32 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	160...300 V Justerbar 180...266 V
maximal strömstyrka in	7 A
brytförmåga	7 A

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	300 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...63 Hz nätsynkroniserad 50/60 Hz +/- 1 Hz osynkroniserad
UPS typ	Standby
vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
maximal konfigurerbar effekt i VA	500 VA
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE GOST VDE
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	−15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	40 dBA
värmeavgivning under drift	24 Btu/h

Kommunikation och hantering

lediga platser	0
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Åskskydd och filtrering

transientenergi	310 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	17,8 cm
Förpackning 1 bredd	24,1 cm
Förpackning 1 djup	36,8 cm
Förpackning 1 vikt	7,05 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	133 cm
Förpackning 2 bredd	100 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	490 kg
SCC14	10731304016356

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut