

# Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS On-Line,  
1500VA, Lithium-ion, Rackmount  
4U, 230V, 8x C13 IEC outlets,  
Network Card, Extended long  
runtime, Rail kit included

SRTL1500RM4UXLI-NC

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with long runtime with NMC |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                    |

## Principales

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V             |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)    |
| Autre tension d'entrée        | 220 V             |
| Tension de sortie principale  | 230 V             |
| Autre tension de sortie       | 220 V             |
| Puissance nominale en W       | 1350 W            |
| Puissance nominale en VA      | 1500 VA           |
| Type de connexion entrée      | CEI 60320 C14     |
| Type de connexion sortie      | 8 CEI 60320 C13   |
| Nombre d'unité de rack        | 4U                |
| Longueur de câble             | 1,8 m             |
| Nombre de câbles              | 1                 |
| Gamme de produit              | Smart-UPS On-Line |

## Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Autonomie                                  | <a href="#">View Runtime Graph</a> |
| Type de batterie                           | Li-Ion (Lithium-Ion)               |
| Batteries pré-installées                   | 0                                  |
| Créneau de batterie vide                   | 0                                  |
| Tension de la batterie                     | 48 V                               |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 103 W nominal                      |
| Durée de vie de la batterie                | 5...10 année(s)                    |
| Runtime étendu                             | 1                                  |

## Généralités

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Type UPS | On-line Double conversion |
|----------|---------------------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Sous-catégorie de produits Web                        | Lithium Ion |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0           |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0           |
| Redondance                                            | No          |

## Physique

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Couleur                | Noir avec face avant argentée |
| Hauteur                | 8,5 cm                        |
| Largeur                | 43,2 cm                       |
| Profondeur             | 56 cm                         |
| Poids net              | 13,7 kg                       |
| Montage préconisé      | No preference                 |
| Mode d'installation    | En rack avec kit              |
| Deux poteaux montables | 0                             |
| Compatible USB         | Yes                           |
| Position de montage    | Horizontal<br>Vertical        |

## Entrée

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Fréquence du réseau            | 40...70 Hz détection automatique |
| Limites de la tension d'entrée | 160...275 V                      |

## Sortie

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance configurable max. (VA)     | 1500 VA                                       |
| Puissance configurable max. (Watts)  | 1350 W                                        |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Wave type                            | Sinusoïde                                     |
| Distorsion harmonique                | Moins de 2 %                                  |
| Facteur de crête                     | 3:1                                           |
| Type de bypass                       | By-pass intégré                               |

## Conformité

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Certifications du produit | CE<br>UK PSTI |
| Marquage                  | Marquage CE   |

## Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft               |
| Température de l'air ambiant en stockage       | -15...45 °C                |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Altitude de stockage   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Niveau acoustique      | 50 dBA                            |
| Dissipation thermique  | 450 Btu/h                         |
| Degré de protection IP | IP20                              |

## Communication et gestion

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Emplacement disponible         | 0                                                       |
| Appareils pré-installés        | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarme                         | Alarme audible et visible : classés par gravité         |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui                                                     |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 340 J |
|--------------------------------|-------|

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 24,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 60 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 81 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 21 kg   |

## Garantie contractuelle

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Garantie | 5 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                          |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>    |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |