

Produktdatablad

Specifikationer



APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, 6 IEC-uttag

BX1600MI

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
märkeffekt i W	900 W
märkeffekt i VA	1600 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
output connection type	6 IEC 60320 C13
kabellängd	1,2 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	8 h
batterispänning	24 V
batterikapacitet	7,0 Ah
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC176
kommentarer om batteridiagram	Kurvpassning efter uppmätt drifttidsdata. Alla mätningar gjorda med nya, fulladdade batterier vid normala miljöförhållanden, ingen elektrisk inström och balanserad resistiv belastning (PF = 1,0) för uteffekten.
förlängd reservtid	0

Allmänt

erhållen utrustning	användarmanual
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

överflödig	No
------------	----

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	19 cm
bredd	14 cm
djup	39 cm
produkts vikt	10,3 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,56

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	900 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 1 Hz nätsynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
full belastningstid	00:01:00 900 W
halv belastningstid	00:06:30 450 W
maximal konfigurerbar effekt i VA	1600 VA
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE CB EAC
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...3000 m
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0...3000 m

ljudnivå	40 dBA
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Statusdisplay med lysdioder visar "nät drift", "batteridrift":
---------------	--

Åskskydd och filtrering

transientenergi	273 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	19 cm
Förpackning 1 bredd	39 cm
Förpackning 1 djup	14 cm
Förpackning 1 vikt	11,3 kg
SCC14	10731304410826

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut