Thunderbolt 3 Dock - Dual 4K 60Hz Monitor TB3 Laptop Dockingstation mit DisplayPort, HDMI und 1080p VGA - 85W PD und Aufladung - 2x USB-A, Ethernet - Mac & Windows

Produkt-ID: TB3DK2DHVUE



Erschaffen Sie mit diesem Thunderbolt 3™-Dock eine leistungsstarke und flexible Workstation. Dank dedizierter Dual-Videoausgabe können Sie Ihr MacBook Pro bzw. Ihren Windows®-Laptop mit Thunderbolt 3 über ein einzelnes Thunderbolt 3-Kabel an zwei 4K-Monitoren anschließen.

Schließen Sie einfach das TB3-Dock mit dem im Lieferumfang enthaltenen TB3-Kabel an Ihren Laptop an und beginnen Sie sofort mit der Arbeit. Es sind keine zeitaufwendigen Treiberinstallationen erforderlich.

Die Thunderbolt 3-Dockingstation unterstützt Geschwindigkeiten von 40 Gbit/s und 4K-Auflösung bei 60 Hz auf zwei Monitoren und ist deshalb großartig für die Bearbeitung von 4K-Videos oder anderen Ultra HD-Aufgaben geeignet. Genießen Sie mit Monitoroptionen wie DisplayPort (DP), HDMI und VGA ultimative Flexibilität bei der Einrichtung Ihrer Workstation.

Das dock bietet viele dedizierte Dual-Video-Optionen:

2 x DisplayPort (4096 x 2160p mit 60 Hz)

1 x DisplayPort + 1 HDMI (4096 x 2160p mit 60 Hz)

1 x VGA (1920 x 1200p mit 60 Hz) + 1 x DisplayPort (4096 x 2160p mit 60 Hz)

1 x VGA (1920 x 1200p mit 60 Hz) + 1 x HDMI (4096 x 2160p mit 60 Hz)

Profitieren Sie mit dem Gigabit-Ethernet-Port (Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN) von der Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung. Schließen Sie Ihre USB-Geräte mit zwei USB 3.0 Typ-A-Anschlüssen an.

Dank eines einzelnen Netzteils mit 120 W kann die Thunderbolt 3-Dockingstation sowohl Ihren

angedockten Laptop als auch daran angeschlossene Peripheriegeräte gleichzeitig betreiben und aufladen. Sie bietet über Power Delivery bis zu 85 W Ladestrom.

Das TB3DK2DHVUE ist vollständig Thunderbolt 3-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Betrachten oder bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Media-Dateien auf zwei 4K-Displays

• Ideal für dauerhafte oder mobile Workstations, mit mehreren Monitoroptionen

Merkmale

• HOHE LEISTUNG: Dieses Thunderbolt 3-zertifizierte Dock unterstützt zwei 4K-60 Hz-Monitore über DisplayPort und HDMI, 1080p VGA, 85 W Stromversorgung zum Laden des Laptops, 2-Port-USB-A-Hub und Gigabit-Ethernet-Anschlüsse.

• FLEXIBLE MONITORKOMBINATIONEN: Bietet Unterstützung für neue und ältere Monitore in mehreren Videoausgangskombinationen. Dual-DP, DP + HDMI, DP + VGA oder HDMI + VGA für kreative und produktive Nutzung.

• EINFACHE BEREITSTELLUNG UND EINRICHTUNG: Das Thunderbolt 3-Dock erfordert keine Treibereinrichtung oder zusätzliche Displayadapter. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Thunderbolt 3-Kabel und dem frontseitigen Host-Port ist dieses Dock einfach zu installieren.

• UMFASSENDE GERÄTE- UND BS-KOMPATIBILITÄT: Diese universelle TB3-Dockingstation ist perfekt für Thunderbolt 3-Laptops einschließlich MacBook Pro 16" geeignet. Es unterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows und macOS.

• IDEAL FÜR KREATIVPROFIS: Der leistungsstarke Thunderbolt 3-Port-Replikator ist perfekt für Profis in den Bereichen Fotografie, Videoproduktion, CAD, Industrie und Architektur geeignet.

Hardware		
	Garantiebestimmungen	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Unterstützte Displays	2

Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Vollduplex)
Max. Digitalauflösungen	Dual-Display - DisplayPort - 4096 x 2160p mit 60 Hz Dual-Display - 1 x DisplayPort + 1 x HDMI - 4096 x 2160p mit 60 Hz Dual-Display - 1 x VGA 1920 x 1200 mit 60 Hz + 1 x DisplayPort 4096 x 2160p mit 60 Hz Dual-Display - 1 x VGA 1920 x 1200 mit 60 Hz + 1 x HDMI 4096 x 2160p mit 60 Hz Einzelnes Display - DisplayPort - 4096 x 2160p mit 60 Hz Einzelnes Display - VGA - 1920 x 1200 mit 60 Hz Einzelnes Display - HDMI - 4096 x 2160p mit 60 Hz
Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

	PXE	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) DisplayPort (20-polig) HDMI (19-polig) VGA (15-polig, High Density D-Sub) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 > macOS 10.12 - 10.15
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
	Hinweis	Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich. MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
Strom		
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Power Delivery	85W
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.8 A

	Ausgangsspannung	19V DC
	Ausgangsstrom	6.32 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	120W
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Grau
	Gehäusetyp	Aluminium
	Kabellänge	19.7 in [50 cm]
	Produktlänge	7.7 in [19.6 cm]
	Produktbreite	2.3 in [58.6 mm]
	Produkthöhe	0.9 in [23.5 mm]
	Produktgewicht	12.0 oz [340 g]
Verpackungsinformationen		
	Package Length	10.0 in [25.4 cm]
	Package Width	7.4 in [18.7 cm]
	Package Height	2.6 in [65 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.9 lb [1.3 kg]
Verpackungsinhalt		

Im Paket enthalten	Dockingstation
	Thunderbolt 3-Kabel
	Universales Netzteil
	Stromkabel (UK, EU)
	Anleitung

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.