

Fiche Produit

Spécifications



Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15

AP7900B



Présentation

Présentation	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)5-15. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principal

couleur	Noir
fonction produit	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	3,7 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	Support(s) de retenue de câble Supports pour montage horizontal Manuel de l'utilisateur Guide d'installation

Complémentaire

Tension d'entrée principale	100 V 120 V
hauteur	4,4 cm
largeur	44,5 cm
Tension de sortie principale	120 V
profondeur	10,8 cm
poids	2,27 kg
emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	NEMA 5-15P
mode d'installation	Rack montée
Rack units	1U
position de montage	Horizontal
[In] courant nominal	12 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Tension admissible	100...120 V
Limites du courant d'entrée	15 A
Capacité de chargement	1440 VA
fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 NEMA 5-15R

Environnement

certifications du produit	répertorié cUL listé UL
normes	FCC partie 15 Classe A ICES-003
température de fonctionnement	0...45 °C
humidité relative	0...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	34,3 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	3,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)