



APC Easy UPS SRV 1000VA
230V

SRV1KI

Översikt

Presentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	800 W
märkeffekt i VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13
kabellängd	1,50 m
antal kablar	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko kraftkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 kraftkabel 1 USB-kabel 1 RS-232-konfigurationskabel användarmanual
produktområde	Easy UPS On-Line

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Blybatteri
batterispänning	24 V
installerade batterier	1
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	4 h
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBCV203

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

batteriladdningsström (watt)	30 W rated
------------------------------	------------

Allmänt

max körtid	4 min
antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart (RAL 7010)
höjd	22,3 cm
bredd	14,5 cm
djup	28,8 cm
produktens vikt	9,3 kg
placering (vid montage)	Främre
montagefästen	Golv
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Vertikal

Ingång

ingångsspänningsgräns	110...285 V half load 160...280 V full last
nätfrekvens	40–70 Hz automatisk avkänning

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	1000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	800 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
harmonisk distorsion	3 %
UPS typ	Dubbel konvertering online
vågformstyp	Sinusvåg
effektivitet	88 % (full last)
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
bypasstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
toppfaktor	3:1

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE UKCA EAC TISI
-----------------------	---------------------------

standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...3000 m
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0...15000 m
ljudnivå	50 dBA
värmeavgivning under drift	372 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
lediga platser	1
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning

Åskskydd och filtrering

transientenergi	600 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	33 cm
Förpackning 1 bredd	23,5 cm
Förpackning 1 djup	36,5 cm
Förpackning 1 vikt	10,6 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 år (tillverkningsfel)
---------	-------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓

Energieffektiv Produkt

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvikksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)