

## Station d'accueil à résolution 4K pour doubles moniteurs Thunderbolt™ 4 SD5760T

Une productivité accrue aujourd'hui comme demain.

K34110NA

### Résumé

Si vous avez besoin d'une station d'accueil rapide pouvant facilement prendre en charge les connexions double résolution 4K aux moniteurs HDMI, alimenter autant d'appareils que possible et réduire le nombre d'adaptateurs, de câbles et de dispositifs reliés à votre ordinateur de bureau, la station d'accueil SD5760T avec ports Thunderbolt 4 à double résolution 4K est celle qu'il vous faut.

Parfaite pour les professionnels actifs qui travaillent dans un bureau ou à domicile, cette station d'accueil est compatible avec les plus récents MacBook, appareils Surface et autres ordinateurs portables munis de la technologie Thunderbolt 4, et procure tout le nécessaire pour accroître votre productivité aujourd'hui comme demain.

Offrant une véritable expérience prête à l'emploi, des ports vidéo polyvalents, des vitesses de transfert de données de 40 Gbit/s, une alimentation dynamique et une connexion en série grâce à la technologie Thunderbolt 4, la station d'accueil SD5760T comblera tous vos besoins.

### Description

- C'est une solution simple, puissante et prête à l'emploi pour les appareils dotés de la technologie Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et USB-C fonctionnant sous Windows (10 ou version ultérieure) ou macOS (11 ou version ultérieure).
- Transférez des données, des vidéos et des fichiers audio à une vitesse allant jusqu'à 40 Gbit/s grâce au câble Thunderbolt™ 4 inclus mesurant 0,8 m (2,6 pi).
- Prise en charge maximale d'un moniteur 8K à 60 Hz par l'entremise d'un port Thunderbolt 4 lorsque la technologie DSC est activée, ou de deux moniteurs 4K à 60 Hz par l'entremise de deux ports HDMI
- Assure une alimentation électrique maximale de 96 W automatiquement réglée pour offrir un rendement optimal
- 2 ports HDMI, 1 port Thunderbolt 4, 1 port hôte Thunderbolt 4, 1 port USB-C 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s, 2 ports USB-A 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s, 2 ports USB-A 3.2 de génération 1 de 5 Gbit/s, 1 port Gigabit Ethernet, 1 prise audio combinée et des lecteurs de carte SD/Micro SD UHS-II 4.0.
- Les lecteurs de cartes SD et Micro SD UHS-II intégrés sont parfaits pour les graphistes, les éditeurs vidéo et les animateurs qui doivent transférer des données de manière rapide et efficace.
- L'option de montage à encombrement nul maximise l'espace de travail et élimine les câbles encombrants en fixant votre station d'accueil à l'écart.
- Protégez votre investissement avec un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K65021WW, vendu séparément).
- Mettez sur la tranquillité d'esprit, sachant que Kensington vous protège avec une garantie limitée professionnelle de 3 ans.

### Détails de l'UVC

|             |              |
|-------------|--------------|
| Profondeur  | 9.53"        |
| Longueur    | 4.25"        |
| Hauteur     | 3.94"        |
| Poids brut  | 2.62lb       |
| Code barres | 085896341109 |
| Quantité    | 1            |

### Détails du PCB

|             |      |
|-------------|------|
| Profondeur  | 0    |
| Longueur    | 0    |
| Hauteur     | 0    |
| Poids brut  | 0.00 |
| Code barres |      |
| Quantité    | 0    |

### Informations Générales

|            |   |
|------------|---|
| Recyclée % | 0 |
|------------|---|