

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy Rack PDU, Metered Outlet,
0U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A,
20 C13 and 4 C19 outlets,
IEC60309 2P + E inlet

EPDU1116SMBO

Commercialisé avec annonce
fin de vie

- ⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 sept. 2024
- ⚠ Fin de service imminente: 21 mai 2026

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Prise mesurée
Cord length	3 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation Guide de sécurité Supports de montage en rack

Complémentaires

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Hauteur	1800 mm
Largeur	55 mm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	56 mm
Poids net	6,67 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 2P + T
Mode d'installation	Non montable en rack
Rack units	0U
Compatible USB	No
Position de montage	Vertical
Protocole de communication	SNMP
Courant nominal (In)	16 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tension admissible	200...240 V
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3680 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Prise standard	CEI 60309
Outlet type and quantity	20 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19
Type de réseau de communication	10/100BASE-T

Environnement

Certifications du produit	CE EAC TÜV RCM UKCA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température de l'air ambiant en stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0...15000 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2030 mm
Largeur de l'emballage 1	195 mm
Longueur de l'emballage 1	130 mm
Poids de l'emballage 1	7,84 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie