


EB-L890E

DATASHEET / BROCHURE



Kompakt, hållbarhetsledande projektor som omfattar prisvärd installationsflexibilitet och användning

EB-L890E levererar 8 000 ANSI lumen, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring, HDR och avancerade installationsfunktioner. Den erbjuder upp till 30 000 timmars underhållsfri projektion i Eco mode. Tack vare funktioner som lens shift, 1,6x zoom och 10 W högtalare, passar projektorn perfekt för professionella tillämpningar och erbjuder flexibla styrningsalternativ via HDBaseT, LAN och trådlöst.

Kraftfull, enastående och livfull bildvisning för alla miljöer

EB-L890E levererar 8 000 ANSI lumen ljusstyrka och WUXGA-upplösning med 4K-förbättring och 3LCD-teknik, vilket garanterar skarpa, livfulla bilder. Tack vare exakt lens shift och inbyggda 10 W-högtalare passar den perfekt för föreläsningssalar, hörsalar och klassrum. Dess kompakta vita chassi möjliggör enkel installation och tyst drift, vilket gör den till utmärkt alternativ för ett urval av professionella miljöer som exempelvis medelstora och stora mötesrum, klassrum och öppna lokaler – även i miljöer med stark belysning.

Lätt att installera, stor effekt

EB-L890E erbjuder flexibel installation med ett standardmässigt projektförhållande på 1,35–2,2:1 och 1,6x optisk zoom och den kan projicera bilder på upp till 500 tum. Förbättrad geometrikkorrigeringsfunktion och den valfria kameran ELPEC01, kombinerat med Epson Projector Professional Tool, möjliggör snabb, enkel installation och kalibrering – vilket effektiviserar avancerad installation för alla utrymmen.

Smart styrning för sömlösa upplevelser

EB-L890E förbättrar användbarheten med NFC för enkel storskalig distribution med Epson Projector Config Tool. Dess intuitiva OSD-meny förenklar navigering, medan Epsons EPMC-molnövervakning, möjliggör enkel fjärradministration. Den är helt kompatibel med Crestron XiO Cloud och erbjuder centraliserad styrning. OTA-uppdateringar av den fasta programvaran säkerställer att projektorn förblir uppdaterad, vilket förbättrar dess prestanda för sömlösa upplevelser.

Märke med beprövad tillförlitlighet

EB-L890E är konstruerad för långvariga prestanda och erbjuder "fit-and-forget"-laserteknik, med tre års garanti. Den minimerar underhållsbehoven, minskar driftstoppen och erbjuder trygghet med Epsons välkända eftermarknadssupport.

Miljövänlig design

Våra projektorer är konstruerade med tanke på hållbarhet och tillverkas med 100 % förnybar el* och förpackas i 100 % återvinningsbar kartong. De erbjuder låga underhållsbehov och låg energiförbrukning och fördelar från uttjänta återvunna material och energiåtervinningstjänster i hela Europa.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **8 000 ANSI lumen ljusstyrka med 4K-förbättringsteknik vid 60 Hz**
Denna prisvärda laserprojektor levererar skarpa, ljusstarka bilder med upp till 4,6 miljoner pixlar och passar perfekt för stor bildvisning i professionella lokaler.
- **Kompakt design med skalbara bilder på upp till 500 tum**
En lätt design som förenklar transport och installation, samtidigt som den levererar skalbara bilder på upp till 500 tum för bildvisning i hög kvalitet i alla miljöer.
- **Bekväm, flexibel installation**
Projektorns fasta lins i mitten, wide lens shift och avancerade installationsfunktioner säkerställer enkel och anpassningsbar installation i alla miljöer.
- **Tyst drift**
En högpresterande projektor med låg ljudnivå på endast 26 dB Eco mode säkerställer en tyst och fokuserad miljö för presentationer och möten.
- **Gör hållbara val med Epson**
Tillverkas av 19 % återvunnen plast och erbjuder låg energiförbrukning, mindre förpackningsmaterial och en livslängd på upp till 30 000 timmar i Eco mode (normalt 20 000 timmar).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	8.000 Lumen- 5.600 Lumen(ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	8.000 Lumen - 5.600 Lumen(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K förbättring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 5.000.000: 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 TimmarDurability High, 30.000 TimmarDurability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ±30 °, Manuell horizontal ±30 °
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,5 m - 14,9 m
Projektionsavstånd tele	2,4 m - 24,4 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,49 m - 24,35 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Närfältskommunikation (NFC)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfåttlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Presentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, JPEG-visning, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Point correction, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet
ALLMÄNT	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 340 x 138 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,5 kg
Ljudnivå	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Större konferensrum/hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit

EB-L890E

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Kameraenhet – ELPEC01
V12HA46010

EB-L890E

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB24040
Streckkod	8715946737928
Tillverkningsland	Filippinerna

Wireless Presentation Systems

- Epson ELWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080