

Fiche technique du produit

Spécifications



Netshelter - Rack PDU 9000 commuté - 0U 32A 230V - (21) C13 & (3) C19

APDU9953

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	3,05 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité

Complémentaires

Tension d'entrée principale	200...240 V
Hauteur	182,9 cm
Largeur	5,6 cm
Tension de sortie principale	200 à 240 V
Profondeur	4,6 cm
Poids net	7,34 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 32 A 2P + T
Mode d'installation	Non montable en rack
Rack units	0U
Compatible USB	No
Position de montage	Vertical
Protocole de communication	SNMP Redfish
Tension admissible	220...240 V
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Capacité de chargement	7400 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Outlet type and quantity	21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19
--------------------------	-------------------------------------

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Environnement

Certifications du produit	VDE EAC RCM
---------------------------	-------------------

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
--------	--

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
--	------------

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température de l'air ambiant en stockage	-25...65 °C
--	-------------

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
----------------------	-----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	204 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	9,95 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)