

Fiche Produit

Spécifications



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	230 V c.a. monophasé
fonction produit	Interrupteur de transfert automatique
Tension de sortie principale	230 V AC monophasé
Type de connexion entrée	CEI 60320 CEI 60309 32 A 2P + E CEI 60320
nombre d'unité de rack	2U
longueur de câble	2,4 m
nombre de câbles	2
équipement fournis	Matériel de montage Supports de montage en rack

Physique

couleur	Noir
hauteur	8,8 cm
largeur	43,2 cm
profondeur	23,6 cm
poids	6,94 kg
emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Rack montée
position de montage	Horizontal

Entrée

fréquence réseau	50/60 Hz
Tension admissible	207...253 V
Capacité de chargement	7400 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
nombre de prises d'alimentation	18

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

type de protection	Disjoncteur
--------------------	-------------

Conformité

certifications du produit	EN 55022 classe A FCC partie 15 classe A
normes	EN 55022 class A FCC partie 15 Classe A

Environnement

température de fonctionnement	-5...45 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21 cm
Largeur de l'emballage 1	58,4 cm
Longueur de l'emballage 1	35,6 cm
Poids de l'emballage 1	9,43 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	201,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources



Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Plomb



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)