



APC Easy UPS On-Line SRV RM 3000 VA 230V med RailKit



SRV3KRIRK

Översikt

Presentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	2400 W
märkeffekt i VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
antal rackenhet	2HE
kabellängd	1,48 m
antal kablar	1
provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko kraftkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 kraftkabel 1 USB-kabel 1 RS-232-konfigurationskabel 1 Fästen för rackmontering 1 Stödskenor för rackmontering användarmanual
produktområde	Easy UPS On-Line

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Blybatteri
batterispänning	72V
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

normal återuppladdningstid	4 h
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBCV202 
batteriladdningsström (watt)	60 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart (RAL 7010)
höjd	8,6 cm
bredd	43,7 cm
djup	63,2 cm
produktens vikt	27,6 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Horisontell

Ingång

ingångsspänningsgräns	110...285 V half load 160...280 V full last
nätfrekvens	40–70 Hz automatisk avkänning

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	3000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	2400 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
harmonisk distorsion	3 %
UPS typ	Dubbel konvertering online
vågformstyp	Sinusvåg
effektivitet	88 % (full last)
bypasstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
toppfaktor	3:1

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE UKCA EAC TISI
-----------------------	---------------------------

standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...3000 m
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0...15000 m
ljudnivå	50 dBA
värmeavgivning under drift	910 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
lediga platser	1
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning

Åskskydd och filtrering

transientenergi	600 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	22,8 cm
Förpackning 1 bredd	79,4 cm
Förpackning 1 djup	57 cm
Förpackning 1 vikt	29 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration	
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel	EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	