

# Fiche technique du produit

Spécifications



Unité de distribution d'alimentation en rack simple, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19

AP6038A

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

## Principales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Couleur                       | Noir                                      |
| Type de produit ou équipement | PDU                                       |
| Type du PDU                   | De base                                   |
| Cord length                   | 3,7 m                                     |
| Équipement inclus             | Guide d'installation<br>Guide de sécurité |

## Complémentaires

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tension d'entrée principale | 230 V<br>240 V         |
| Hauteur                     | 4,4 cm                 |
| Largeur                     | 38,8 cm                |
| Profondeur                  | 12,6 cm                |
| Poids net                   | 5,4 kg                 |
| Emplacement de montage      | Façade                 |
| Montage préconisé           | No preference          |
| Type de connexion entrée    | CEI 60309 63 A 2P + PE |
| Mode d'installation         | Non montable en rack   |
| Rack units                  | 1U                     |
| Position de montage         | Horizontal             |
| Tension admissible          | 200...240 V            |
| Courant de ligne max        | 48 A                   |
| Limites du courant d'entrée | 48 A                   |
| Capacité de chargement      | 14500 VA               |
| Fréquence du réseau         | 50/60 Hz               |
| Outlet type and quantity    | 3 CEI 60320 C19        |

## Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>EAC<br>IRAM<br>VDE |
|---------------------------|--------------------------|

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 39,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 19,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 50 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 8,3 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)