

WorkForce Pro EM-C8101RDWF



FICHE TECHNIQUE



Le WorkForce Pro EM-C8101RDWF est une solution d'impression 4-en-1 à haute autonomie en encre, avec numérisation recto verso en un passage et une capacité papier pouvant atteindre 1 900 pages.

Débarrassez-vous des frustrations habituelles liées à l'impression grâce aux solutions d'impression professionnelles WorkForce Pro RIPS. La technologie RIPS (Replaceable Ink Pack System) utilise des packs d'encre de très haute capacité, ce qui réduit le nombre d'interventions des utilisateurs². Avec moins de consommables que les modèles laser comparables, la production de déchets est plus faible et les interruptions pour maintenance sont réduites au minimum.

Faibles coûts d'exploitation et peu d'interventions

Grâce à sa capacité papier pouvant atteindre 1 900 feuilles (3 magasins de 500 feuilles en option), vous passez moins de temps à recharger en papier. Une autonomie en encre élevée diminue le nombre de commandes et de remplacements de consommables⁴, ce qui contribue à rendre les coûts d'impression plus prévisibles et le coût total de possession compétitif. Notre technologie d'impression Zéro Chaleur n'utilise pas de chaleur dans le processus d'éjection de l'encre, ce qui permet à votre entreprise d'économiser de l'énergie et du temps, et diminue le nombre d'interventions⁵.

Impression de grands volumes sans interruption

Vous permet d'imprimer jusqu'à 86 000 pages (monochrome) ou 50 000 pages (couleur) sans changer de consommables⁴ avec un temps de sortie de la première page rapide de 5,5 secondes à partir du mode Prêt¹ et une numérisation recto verso en un seul passage pour augmenter la productivité. Des vitesses d'impression de 25 ppm et de numérisation de 124 ipm en mode recto verso⁴ en font une imprimante idéale pour un large éventail de secteurs. Des coûts d'entretien et d'intervention réduits en font un modèle fiable et attrayant pour les entreprises.

Des solutions pour soutenir votre entreprise

Epson Print Admin (EPA) et EPA Serverless améliorent la sécurité de vos documents imprimés, et la suite de capture Document Capture Suite offre de puissants flux de travaux de numérisation. Ces modèles offrent aussi des solutions embarquées telles que IP-Fax et le service de diagnostic à distance Epson Remote Services favorise la haute disponibilité du matériel. La compatibilité avec des solutions logicielles tierces, grâce à Epson Open Platform, permet de satisfaire les exigences des marchés verticaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

● Haute productivité, peu d'interventions

Vitesse d'impression de 25 ppm⁴, numérisation recto verso de 64/124 ipm, temps de sortie de la première page rapide de 5,5 s¹. Impression ininterrompue avec autonomie en encre jusqu'à 86 000 pages en monochrome³.

● 4 en 1 A3 efficace et fiable

Grande longévité avec peu d'interventions et impression, copie, numérisation et fax. L'écran tactile couleur de 12,7 cm facilite l'exploitation de votre parc mixte Epson.

● Réduisez les coûts d'impression et vos dépenses

Avec un faible coût total de possession (TCO) grâce à une autonomie en encre élevée, moins de pièces à remplacer et moins d'interventions².

● Nécessite des changements de papier moins fréquents, capacité papier élevée pouvant atteindre 1 900 pages

Limitez les temps d'arrêt grâce à une capacité d'entrée papier standard de 400 pages et un maximum de 1 900 pages avec magasins et armoires en option.

● Epson Solutions Suite : une suite de solutions logicielles pour soutenir votre entreprise

Compatible avec une large gamme de solutions Epson et tierces. Intégration simple aux systèmes et liberté de travailler n'importe où.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro, Encre pigmentaire, RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION	
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	26 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	18 pages A4/min. Monochrome, 17 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 35 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	2.000 - 10.000 pages par mois
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Appareil mobile (Wi-Fi Direct)
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Câble électrique
- Instructions de montage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation	64 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 64 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 124 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 124 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 22 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, À plat); 22 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, À plat);
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Destinations	Numérisation vers E-mail, Clé USB, AirPrint, Dossier réseau
Résolution optique	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Noir, jusqu'à 21 ipm Couleur *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 % Fonction d'ajustement automatique
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, USB 3.0
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, Executif, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	400 Feuilles Standard, 150 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 1.900 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles, Meuble support
Capacité papier maximum en entrée	1.900
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, Tabloïd
Formats personnalisés	Min55x 330 mm à Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m² - 300 g/m²
Capacité papier 1	150 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m² - 200 g/m²
Capacité papier 1	250 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m² - 200 g/m²
Capacité papier 1	500 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m² - 90 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	60 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 32 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,24 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	621 x 751 x 711 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	76,8 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits)
Logiciels inclus	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,8 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :53 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Mémoire	4.233 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :12,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
Disque dur	Chiffré, 320 Go

SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Sécurité	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Activation par code PIN, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	5 pl. Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro, Encre pigmentaire, RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION	
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	26 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	18 pages A4/min. Monochrome, 17 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 35 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	2.000 - 10.000 pages par mois
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Appareil mobile (Wi-Fi Direct)
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

CONTENU DE LA BOÎTE	
● Initialisation des unités d'alimentation d'encre ● Câble électrique ● Instructions de montage	



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation	64 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 64 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 124 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 124 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 22 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, À plat); 22 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, À plat);
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Destinations	Numérisation vers E-mail, Clé USB, AirPrint, Dossier réseau
Résolution optique	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Noir, jusqu'à 21 ipm Couleur *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 % Fonction d'ajustement automatique
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, USB 3.0
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, Executif, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	400 Feuilles Standard, 150 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 1.900 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles, Meuble support
Capacité papier maximum en entrée	1.900
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, Tabloïd
Formats personnalisés	Min55x 330 mm à Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m² - 300 g/m²
Capacité papier 1	150 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m² - 200 g/m²
Capacité papier 1	250 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m² - 200 g/m²
Capacité papier 1	500 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m² - 90 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	60 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 32 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,24 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	621 x 751 x 711 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	76,8 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits)
Logiciels inclus	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,8 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :53 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	4.233 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :12,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
Disque dur	Chiffré, 320 Go

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Sécurité	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Activation par code PIN, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur



CONSOMMABLES

● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Black	C13T13M140	86.000 pages
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Cyan	C13T13M240	50.000 pages
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Magenta	C13T13M340	50.000 pages
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Yellow	C13T13M440	50.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Black	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Cyan	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Yellow	C13T13L440	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Magenta	C13T13L340	20.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671400	72.800 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL32401
Code EAN	8715946733333
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	1 Pièces



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2026-02-18

1. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, consultez epson.fr
2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.epson.fr/heat-free-technology>.
3. Autonomie approximative en nombre de pages. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'information, rendez-vous sur epson.eu/pageyield
4. La productivité a été déterminée conformément à la norme ISO 24734 avec les paramètres par défaut. La moyenne ESAT du test de la catégorie Bureau. Vous pouvez obtenir le rapport détaillé complet auprès de votre bureau Epson local.
5. Cette explication ne s'applique en principe qu'à la technologie Micro Piezo. Les performances du produit peuvent varier.

EPSON®