

# Fiche technique du produit

Spécifications



## KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

KVM-DVIMCAC

**Statut commercial: Commercialisé**

### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Principales

Type de produit ou équipement	Câble USB
-------------------------------	-----------

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	1,4 cm
Largeur	12,5 cm
Profondeur	12,5 cm
Poids net	0,13 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

### Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE Conformité TAA VCCI classe A
Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003 UL 60950-1

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	5...95 %
Température de l'air ambiant en stockage	-10...60 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage	5...95 %

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm

---

Largeur de l'emballage 1	12,9 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,17 kg
SCC14	10731304335136

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

---

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

---

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

---