



Rack-PDU 2G, med mätare, 0 U,  
11 kW, 230 V, (36) C13 och (6)  
C19

E-nummer:  
5257019 AP8881

Översikt

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentation | APC Rack PDU med mätare ger aktiv mätning som möjliggör energioptimering och bättre kretsskydd. Användardefinierade larmtrösklar motverkar riskerna med lokala och fjärrmeddelanden i realtid till varning för potentiell överlastning av kretsar. Rack PDU med mätare ger data om strömförbrukning som låter datacenteransvariga fatta välgrundade beslut om lastbalansering och storleksanpassning av IT-miljöer för att minska totaltkostnaden för ägande. Rack PDU med mätare inkluderar verklig effektbevakning, sensorport för temperatur/fuktighet, läsbara IEC-uttag och kretsbrytare med ultralåg profil. Användare har tillgång till och kan konfigurera Rack PDU med mätare genom säkra gränssnitt på nätet, SNMP, eller Telnet som kompletteras av de plattformar för APC Centralized Management som utnyttjar InfraStruxure Central, Operations, Capacity, och Energy Efficiency. |
| Ledtid       | Vanligtvis i lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Produktdata

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| färg                           | Svart                                                                                             |
| typ av produkt eller komponent | PDU                                                                                               |
| PDU-typ                        | Försedd med mätare                                                                                |
| Cord length                    | 1,8 m                                                                                             |
| antal kablar                   | 1                                                                                                 |
| tillgänglig utrustning         | Installationshandbok<br>Fästen för rackmontering<br>Seriell konfigureringskabel<br>Säkerhetsguide |

Teknisk data

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Input Voltage           | 400 V 3 fas                                              |
| höjd                    | 179,1 cm                                                 |
| bredd                   | 5,6 cm                                                   |
| Output Voltage          | 230 V                                                    |
| djup                    | 4,4 cm                                                   |
| produkts vikt           | 6,38 kg                                                  |
| placering (vid montage) | Sida                                                     |
| montering preferens     | No preference                                            |
| Input Plug Type         | IEC 60309 16 A 3P + N + PE<br>IEC 60309 20 A 3P + N + PE |
| montagesätt             | Rack-mounted                                             |
| Rack units              | 0U                                                       |
| USB-kompatibel          | No                                                       |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| montageposition          | Vertikal                            |
| [In] märkström           | 16 A                                |
| maximal linjeström       | 16 A                                |
| ingångsström gränser     | 16 A                                |
| lastkapacitet            | 11000 VA                            |
| nätfrekvens              | 50/60 Hz                            |
| Outlet type and quantity | 36 IEC 60320 C13<br>6 IEC 60320 C19 |

## Miljö

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| produktcertifieringar                | VDE                                           |
| standarder                           | CSA C22.2 No 60950<br>IEC 60950<br>UL 60950-1 |
| omgivningstemperatur vid drift       | -5...60 °C                                    |
| relativ fuktighet                    | 5...95 %                                      |
| arbetshöjd över havet                | 0...10000 ft                                  |
| omgivande lufttemperatur för lagring | -25...65 °C                                   |
| relativ fuktighet, lagring           | 5...95 %                                      |
| lagringsaltitud                      | 0,0000000000...15240,0000000000 m             |

## Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal i Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 höjd    | 200 cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 16,2 cm |
| Förpackning 1 djup    | 10,7 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 8,02 kg |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | IN |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Blyfri

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation   [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning   [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv   Överensstämmer med undantag

Weee   Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil   [Information om livslängdsslut](#)