

IMPACT 100

- ✓ Qualité professionnelle et abordable, casques certifiés UC
- ✓ Le casque stéréo le plus léger de sa catégorie, doté d'un bandeau en silicone souple
- ✓ Commandes sur fil avec boutons rétroéclairés pour un contrôle des appels sans effort
- ✓ Des matériaux de haute qualité et une conception robuste garantissent une durabilité essentielle pour une utilisation quotidienne
- ✓ Connectez-vous facilement à tous vos appareils de bureau grâce à l'adaptateur USB-C et USB-A inclus



Conception

Style de port	Serre-tête ; modèles stéréo et mono
Couplage auriculaire	Supra-auriculaire
Matériau des coussinets	Similicuir
Call control in-line	Distance de l'écouteur : 70 cm
Longueur de la perche	14 cm
Couleur	Noir

Fonctionnalités intelligentes

Caractéristiques et fonctions	Call Control, bouton mute (mode muet) et Teams avec icônes rétroéclairées
Perche micro	Flexible, rotation à 270 degrés, positionnable à gauche et à droite

Connectivité

Interface	USB-C et USB-A (adaptateur USB-C vers USB-A fourni)
Alimentation par câble USB	5 V 100 mA

Micro

Principe acoustique	Antibruit
Micros pour la captation vocale	1.
Technologie de micro	Micro à condensateur électret
Modèle de captation du micro	Unidirectionnel
Réponse en fréquence	100 Hz - 8 kHz (large bande)
Sensibilité	-20 dBFS/Pa

Haut-parleur

Principe acoustique	Dynamique semi-fermée
Bande passante (mode vocal)	100 Hz - 8 kHz (large bande)
Bande passante (mode musique) :	20 Hz - 20 kHz (pleine bande)
Sensibilité	86 dB SPL à 1 mW
Impédance	40 ohms
Dimensions	28 mm
Niveau de pression acoustique maximal	110 dB SPL à 1 kHz
Protection auditive de l'utilisateur	EPOS ActiveGard™, limiteur de bruit au travail conforme à la directive de l'UE, Australie : G616 Acoustic Safety

Poids

Poids du casque	Stéréo : 76 g Mono : 51 g
Emballage individuel	Stéréo : 172,5 g Mono : 150,5 g
Master carton externe :	Stéréo : 4414 g Mono : 3974 g

Dimensions

Longueur de câble	2 m
Mono (L x l x H)	150 x 56 x 162 mm
Stéréo (L x l x H)	150 x 56 x 162 mm
Écouteurs (L x l x H)	56 x 56 x 12 mm
Emballage individuel (L x l x H)	180 x 175 x 56 mm
Master carton externe (L x l x H)	562 x 377 x 236 mm

Logiciels et applications

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect	Effectuez des mises à jour du firmware et configurez les casques en fonction de vos préférences audio personnelles : eposaudio.com/software-epos-connect
Application de bureau EPOS Connect	Logiciel gratuit EPOS Connect pour Windows et Mac.
Navigateur EPOS Connect	Une solution web pour mettre à jour le firmware de vos appareils EPOS
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu. Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, MacOs, DellWyse, Linux, Stratodesk, IGEL, eLux, Chromebook

Info étendue

Garantie	2 ans
Température de fonctionnement	-10°C to 50°C 14 F to 122°F
Température de stockage	-10 C to 60°C 14°F to 140°F



Informations produit

Produit	Contenu de la boîte	Description courte	Code EAN	Code UPC
IMPACT 100 MS stéréo USB-C+A Réf. 1001421	Casque IMPACT 100, pochette de transport, adaptateur USB-C vers USB-A, quick guide, guide de sûreté, fiche de conformité	Solution certifiée Microsoft Teams	57 1470801242 9	8 40064 41222 3
IMPACT 100 MS Mono USB-C+A Réf. 1001419	Casque IMPACT 100, pochette de transport, adaptateur USB-C vers USB-A, quick guide, guide de sûreté, fiche de conformité	Solution certifiée Microsoft Teams	57 1470801240 5	8 40064 41220 9
IMPACT 100 UC stéréo USB-C+A Réf. 1001420	Casque IMPACT 100, pochette de transport, adaptateur USB-C vers USB-A, quick guide, guide de sûreté, fiche de conformité	Certifié Zoom (Workplace et Contact Center), Google Meet et Webex by Cisco	57 1470801241 2	8 40064 41221 6
Pièces de rechange	Description	Code EAN	Code UPC	
USB-C to USB-A adapter Réf. 1001474	Convertit les câbles USB-C pour une connexion sur des ports USB-A	57 1470801295 5	8 40064 41274 2	
Earpads for IMPACT 100 Réf. 1001547	Jeu de coussinets en similicuir souple	57 1470801372 3	8 4006441348 0	