

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 2U, 32 A, 230 V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	230 V AC 1 fase
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Tensión de salida principal	230 V CA 1 fase
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2 fases + tierra IEC 60320
número de unidad de rack	2U
longitud de cable	2,4 m
número de cables	2
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Soportes de montaje en rack

Físico

Color	Negro
Altura	8,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	23,6 cm
peso del producto	6,94 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
posición de montaje	Horizontal

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable	207...253 V
Capacidad de carga	7400 VA

Salida

Consumo máximo de corriente 32 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

número de tomacorrientes	18
Tipo de protección	Cortacircuitos

Conformidad

Certificaciones de Producto	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A
Estándares	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21 cm
Paquete 1 Ancho	58,4 cm
Paquete 1 Longitud	35,6 cm
Paquete 1 Peso	9,43 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	201,2 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Metales Pesados Tóxicos



Sin Plomo



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)