

Thunderbolt 3 till Dual DisplayPort-adapter DP 1.4 - Dual 4K 60 Hz eller Single 8K/5K Thunderbolt 3 till DP-adapter - TB3 till 2x DisplayPort-skärmadaptrar - Mac/Windows

Produkt ID: TB32DP14

Denna högpresterande Thunderbolt™ 3 till dubbel DisplayPort™-adapter låter dig använda två 4K 60 Hz DP-skärmar med din Windows- eller MacBook-dator via en enda Thunderbolt 3-port, eller så kan den användas till att ansluta din TB3-port till en 8K-skärm. Adaptern har en inbyggd och förlängd kabel på 46 cm som ger dig mer flexibilitet när du ställer upp din arbetsstation.

Denna 8K DisplayPort 1.4-adapter har stöd för fyra gånger större upplösning än 4K och levererar den fantastiska kvaliteten hos UHD med upplösningar på upp till 7680×4320 på en enda bildskärm och har stöd för applikationer som använder flera bildskärmar med lägre upplösningar och en lägre uppdateringsfrekvens (2 x 4K 60 Hz) som gör den till ett utmärkt tillskott i ditt hem, kontor eller annan arbetsmiljöer samtidigt som den är framtidssäkrad för 8K-implementering.

Adaptern har även HBR3-funktionalitet och stöd för HDR så att du kan njuta av verklighetstroga bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger.

Denna DP 1.4-flerskrämsadapter hjälper till att hålla ditt system igång med högsta prestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar ger Thunderbolt 3 Ultra HD-upplösningar på båda bildskärmarna utan att tömma systemet på resurser.

Denna lätta videoadapter är mycket bärbar och har ett litet format. Den passar perfekt i din väska vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för din MacBook- eller Thunderbolt 3-enhet, särskilt när du arbetar utanför kontoret.

TB32DP14 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din TB3-enhet till en 8K-skärm eller två 4K-skärmar
- Strömma högupplöst, levande innehåll på flera bildskärmar
- Skapa och redigera grafikintensivt innehåll medan du använder resurskrävande mjukvara

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Thunderbolt 3 (40 Gbps) till Dual DisplayPort 1.4-adapter med ändra två 4K 60 Hz, en 8K 30 Hz eller 5K 60 Hz | HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4
- **8K-UPPLÖSNING:** Testad med 8K-skärmar och hårdvara samt mjukvara som kontrollerar efterlevnaden för en optimal prestanda och ett färgdjup för högupplöst avbildning och

innehållsskapande; Bakåtkompatibel med 4K 60 Hz/5K/1440p/1080p

- **THUNDERBOLT 3-CERTIFIERAD:** Kompatibel med TB3-enheter, inkl. MacBook Pro 16/13/Air, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/T-serien/Yoga, Dell XPS/Latitude/Precision, HP EliteBook/Specter/ZBook
- **BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET:** Bussdriven videoadapter som testats med 8K- och 4K-skärmar (UHD) såsom LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ; perfekt för skapande av innehåll, bildbehandling och laboratorier med högupplösta bildskärmar
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** TB3 i aluminium för flera skärmar till DP-adapter har en inbyggd kabel på 46 cm för enklare uppsättning av en arbetsstation och en mer flexibel kabelhantering mellan en bärbar dator och adaptern; behövs inte drivrutiner för installation på Windows/macOS

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-utgång	DisplayPort - 1.4
Chipset-ID	Intel JHL7440

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Stödda upplösningar	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	HBR3
Audio-specifikationer	DisplayPort - 2 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	DisplayPort

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Metal
Kabellängd	1.7 in [43.9 mm]
Produktlängd	3.9 in [99.3 mm]
Produktbredd	2.5 in [64.4 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16.1 mm]
Produktvikt	4.9 oz [138.0 g]

Förpackning

Package Length	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.5 oz [270.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

