Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 1000 VA, torre, 120 V, 6 salidas NEMA 5-15R, SmartSlot, autonomía extendida, sin kit de rieles

SRT1000XLA

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	120 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Voltaje de salida principal	120 V
potencia nominal en W	900 W
potencia nominal en VA	1000 VA
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15p
tipo de conexión de salida	6 NEMA 5-15R
longitud de cable	1,8 m
número de cables	1
equipo proporcionado	CD con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
voltaje de batería	48V
Potencia de carga de la batería (vatios)	102 W nominal
vida de la batería	3…5 año(s)
Duración prolongable	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Topología	Doble conversión en línea
Subfamilia web de productos	High density
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	8,5 cm
Profundidad	50,8 cm
peso del producto	22 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))
límites de tensión de entrada	50 ... 150 V 40% de carga 80 ... 150 V

Salida

Máxima potencia configurable en VA	1000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave type	Onda senoidal
distorsión armónica	Menos que 2%
factor de cresta	3 : 1
tipo de derivación	Desviación incorporada

Conformidad

Certificaciones de Producto	Energy Star V2.0 (EE. UU.)

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
humedad relativa	0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C

Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000…15240,0000000000 m
nivel acústico	50 dba
Disipación térmica en línea	317 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	432 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	69,0 cm
Paquete 1 Longitud	59,5 cm
Paquete 1 Peso	32,58 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >






Eficiencia energética | Take-back | Transparencia | RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

Producto Eficiente En Materia Energética	
Take-Back Program Available	

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones ambientales

Energy Star®	SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil