ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 22 HE, 600x800 BxT Glastür grau

Artikelnummer	26.21.0050
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0050
EAN (Einzelstück)	7630049600515





ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Pro 22 HE 600x800 BxT Glastür grau

Die Netzwerkschränke der ROLINE Pro Serie wurden entwickelt, um eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung zu ermöglichen. Mit Bürsteneinlässen im Dach- und Bodenbereich (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), einem aufschiebbaren Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE) bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), vervollständigen das Design. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen verbessert die Luftzirkulation und ermöglicht eine einfache Installation eines Lüftermoduls. Die Lüftereinheit kann von oben ein- und ausgebaut werden, ohne dass die Komponenten im Inneren betroffen sind. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Die Schränke sind bei Bedarf auch vollständig zerlegbar.

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE

Produktgruppe	19"-/10"-Schränke
Produkttyp	19"-Standschrank
Farbe	grau
Lieferumfang	19-Zoll Netzwerkschrank Pro 22 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz für Profil-Halbzylinder, 2x Schlüssel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Anleitung
Ausführung der Profilschiene	L-Form
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung	mit Festrahmen
Höheneinheiten	22 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	560 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	740 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Zerlegbar	ja
Materialgruppe	Stahl
Material Fronttür	Glas
Wandmontage möglich	nein
Justierfüsse	ja
Maximale Tragkraft	600 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Anzahl der Türen	1
Mit Fronttür	ja
Mit rückseitiger Tür	nein
Mit Sichttür	ja
Front	Glastür
Rackschienen	ja
Dach	Dach abnehmbar

Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	ja
Bodenbereich	Bodenplatte verschiebbar
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	1164 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Gewicht	58.6 kg
Verpackungshöhe	1305 mm
Verpackungsbreite	880 mm
Verpackungstiefe	680 mm
Paketgewicht	62.3 kg