

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS RT de APC, 10.000 VA y 208V

SURT10000XLT

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	240 V
Voltaje de salida principal	208 V
Otro voltaje de salida	240 V
potencia nominal en W	8000 W
potencia nominal en VA	10000 VA
tipo de conexión de salida	2 NEMA "L6-20R" 2 NEMA "L6-30R"
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
número de unidad de rack	6U
equipo proporcionado	CD con software Manual de servicio Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Baterías pre-instaladas	4
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	2,2 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Potencia de carga de la batería (vatios)	869 W nominal
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC140
Duración prolongable	1

General

Topología	Doble conversión en línea
-----------	---------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	26,3 cm
Profundidad	73,6 cm
peso del producto	110,91 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((**))
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
límites de tensión de entrada	160 ... 280 V
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 7% para plena carga

Salida

Máxima potencia configurable en VA	10000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	8000 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Wave type	Onda senoidal
eficiencia	92 % (carga completa)
distorsión armónica	Menos que 3%
factor de cresta	3 : 1
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Información adicional	Configuración de tensión de salida para 208 o 240

Conformidad

Certificaciones de Producto	CSA FCC parte 15 clase A UL 1778
-----------------------------	--

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
nivel acústico	55 DBA
Disipación térmica en línea	2454 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	0
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1265 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	55,2 cm
Paquete 1 Ancho	99,1 cm
Paquete 1 Longitud	59,7 cm
Paquete 1 Peso	129 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Compatible con las excepciones](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)