

Fiche Produit

Spécifications



17" Rack LCD Console with Integrated 16 Port Analog KVM Switch

AP5816

Présentation

Présentation The Rack LCD Console with Integrated KVM Switch combines the functionality of Rack LCD Console and Analog KVM switches in one convenient package optimizing U space in the rack environment, eliminating cable clutter, and offering a value of two products functionality in one package. Keyboard is a US English keyboard layout.

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

Main Input Voltage	120 V 240 V
Input Connection Type	CEI 60320 C14
nombre d'unité de rack	1U
longueur de câble	1,8 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	Câble KVM USB Kit de montage en rack mono-utilisateur Câble KVM PS2 Cordon d'alimentation NEMA 5-15 guide d'installation Câble de mise a niveau du microprogramme CD de documentation cordon d'alimentation C13-C14

Physique

couleur	Noir
hauteur	4,3 cm
largeur	48,3 cm
profondeur	71,1 cm
poids	14 kg
emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Rack montée
Profondeur de montage maximale	104,98 cm
Profondeur de montage minimale	68 cm

Entrée

fréquence réseau 50/60 Hz

Conformité

certifications du produit	répertorié cUL C-Tick CE Industrie Canada KCC listé UL VDE Conformité TAA
----------------------------------	--

normes	EN 60950 FCC partie 15 Classe A CEI 60950
---------------	---

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
--------------------------------------	-----------

Matériel pris en charge

couleur d'affichage	16 couleurs
----------------------------	-------------

taille de l'affichage	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
------------------------------	----------------------------------

Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
--------------------------	-----------------------------

type d'affichage	Afficheur LCD
-------------------------	---------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	13 cm
---------------------------------	-------

Largeur de l'emballage 1	83 cm
---------------------------------	-------

Longueur de l'emballage 1	66,5 cm
----------------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	20,14 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
-----------------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Plomb

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)