

Fiche Produit

Spécifications



Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 208V, (10) C13

AP9571A

Présentation

Présentation	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principal

couleur	Noir
fonction produit	PDU
Type du PDU	De base
Cord length	3,7 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel de l'utilisateur

Complémentaire

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
hauteur	4,4 cm
largeur	44,5 cm
Tension de sortie principale	208 V
profondeur	7,7 cm
poids	2,55 kg
emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	NEMA L6-30P
mode d'installation	Rack montée
Rack units	1U
position de montage	Horizontal
[In] courant nominal	24 A
Tension admissible	200...240 V
Courant de ligne max	30 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Limites du courant d'entrée	30 A
Capacité de chargement	4992 VA
fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	10 CEI 60320 C13

Environnement

certifications du produit	répertorié cUL PSE listé UL
normes	UL 60950
température de fonctionnement	-5...45 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...15000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,1 cm
Largeur de l'emballage 1	17,4 cm
Longueur de l'emballage 1	48,3 cm
Poids de l'emballage 1	3,64 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Plomb

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)