

Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetShelter Rack PDU Advanced Gen 2, Switched Metered Outlet, 3Phase, 11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A, 520P6, 48 Outlet

APDU11250SM

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Prise avec compteur commuté
Cord length	3 m

Batteries & durée de fonctionnement

Tension d'entrée principale	415 V CA 400 V CA
Hauteur	1490 mm
Largeur	56 mm
Tension de sortie principale	240 V
Profondeur	75 mm
Poids du produit	7,7 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 20 A 3P + N + PE
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Protocole de communication	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Tension admissible	200...240 V 346...415 V
Limites du courant d'entrée	20 A
Capacité de chargement	11500 VA
Fréquence du réseau	2 phases
Outlet type and quantity	24 C13/C15/C19/C21 C13/C15

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	Conformité TAA UKCA
Normes	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B CE EN 62368-1
Degré de protection IP	IP44
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	172 cm
Largeur de l'emballage 1	11,6 cm
Longueur de l'emballage 1	20,8 cm
Poids de l'emballage 1	9,7 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative



