



APC Smart-UPS C 3000VA rackmonterad LCD 230 V

SMC3000RMI2U

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	2100 W
märkeffekt i VA	3000 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
antal rackenhet	2HE
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Fästen för rackmontering USB-kabel
produktområde	Extern Batteripaket

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC151

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

batteriladdningsström (watt)	163 W rated
------------------------------	-------------

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Entry level
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	8,9 cm
bredd	48 cm
djup	67 cm
produktens vikt	41 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingångsspänningsgräns	180...287 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	3000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	2100 W
överföringstid	8ms typiskt : 10 ms max
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE EAC GOST IRAM SABS VDE UK PSTI
märkning	GS Mark
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	42 dBA
värmeavgivning under drift	81 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
lediga platser	0
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	300 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	25,4 cm
Förpackning 1 bredd	98 cm
Förpackning 1 djup	60 cm
Förpackning 1 vikt	50,9 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)