

Fiche Produit

Spécifications



Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100/120V, (14) 5-15

AP9567

Présentation

Présentation	APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.
--------------	--

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

couleur	Noir
fonction produit	PDU
Type du PDU	De base
Cord length	3,7 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils

Complémentaire

Tension d'entrée principale	100 V 120 V
hauteur	61 cm
largeur	4,4 cm
Tension de sortie principale	100 V 120 V
profondeur	4,4 cm
poids	2,18 kg
emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	NEMA 5-15P
mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
position de montage	Vertical
[In] courant nominal	12 A
Tension admissible	100...125 V

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Limites du courant d'entrée	15 A
Capacité de chargement	1400 VA
fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	14 NEMA 5-15R

Environnement

certifications du produit	répertorié cUL METI Denan listé UL
température de fonctionnement	0...45 °C
humidité relative	0...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	64,8 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Poids de l'emballage 1	2,92 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Plomb

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)