# VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 30 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 14.99.3483 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 14.99.3483 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7630049623491 |












**Mit unserem UHD (7680x4320 @60Hz) fähigen HDMI Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.**

- Hardware-Lösung, keine Software notwendig
- In den Steckern sind aktive LWL-Transceiver eingebaut
- Keine externe Spannungsversorgung nötig
- Geringe Stecker-Abmessungen, daher kabelkanaltauglich
- Maximale Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 30 m |
| Übertragungsqualität | HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1) |

| | |
|---|---|
| Max. Auflösung | 7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2) |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Farbe (Kabel) | schwarz |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | geschirmt |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| Gewicht | 822 g |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Verpackungsbreite | 220 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Paketgewicht | 1.196 kg |